BISCO

CE 0459*

CHOICE™ 2 *Light-Cured*
Veneer Cement

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISICO France
208, allée de la Couduolette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-149R14
Rev. 3/21

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.
* The CHOICE 2 Kits containing etchant w/BAC are not CE marked.

en — CHOICE™ * 2 Veneer Cement

GENERAL INFORMATION

CHOICE 2 LiC is a color-stable (ΔE<1.2*), high compressive strength, light-cured, fluoro cement that is exclusively formulated for cementation of porcelain, lithium disilicate and indirect composite veneers.
CHOICE 2 water-soluble TRY-IN PASTE are available separately and may be used to visualize and pre-determine the aesthetics of the final cementation.

INDICATIONS FOR USE
• Cementation of Porcelain, Lithium Disilicate, Composite or Zirconia Veneers

Intended user: licensed dentist.

Contraindications:
• Do not use ALL-BOND UNIVERSAL™ on patients who have a history of severe allergic reactions to methacrylate resins.

Warnings:
• ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™, and BIS-SILANE™ are highly flammable.
• Hydrofluoric acid is a very powerful and aggressive chemical. Do not use this product until you have thoroughly read and understood the instructions for the PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF).
• Avoid splashing the eyes. If any product comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
• The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes. When using dental adhesives, saliva contamination will compromise dentin bonding and may result in decreased longevity of the restoration. A rubber dam is recommended for all direct restorations and other indications where contamination may be possible.

Cautions:
• Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, disinfect or reuse.

Precautions:
• Use ALL-BOND UNIVERSAL or ALL-BOND 3 immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air and light may lead to solvent evaporation and thickening of the adhesive.
• Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
• Do not use hydrogen peroxide, EDTA, or eugenol containing materials prior to the adhesive procedure as these materials may inhibit bonding.
• Since ceramics and porcelains vary greatly, it is important to consult with the ceramic/porcelain manufacturer or your laboratory for instructions on proper surface treatment and proper prep design prior to using **CHOICE 2**.
• The emmiting tip of the dental curing light should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light cure each section separately.
• If ZOE containing materials have been used on the tooth structure within 2-3 weeks, adequately clean the tooth surface with an abrasive prior to adhesive use.
• Inadequate air drying of the adhesive will not completely evaporate the solvent and may lead to reduced bond strength and post-operative sensitivity.
• Keep UNI-ETCH® away from direct sunlight.
• Low curing light intensity causes poor adhesion.
• Excessive pooling of the adhesive can interfere with seating of the definitive restoration.
• See individual component labels for specific expiration dates
• Safety data sheet available on request.
• Safety data sheet available at www.bisco.com.
• Instructions for Use available upon request.
• Instructions for Use available at www.bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

BONDING VENEERS:
RESTORATION PREPARATION and TRY-IN:
A. PORCELAIN OR LITHIUM DISILICATE VENEERS

NOTE: Verify the porcelain veneer has been properly etched or etch veneer with hydrofluoric acid according to manufacturer's instructions with hydrofluoric acid (such as 9.5% PORCELAIN ETCHANT).

1. Apply 1-2 coats of silane to the intaglio of the restoration (when using BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer, mix parts A and B in a 1:1 ratio) and allow to dwell for at least 30 seconds. Dry with warm air syringe. (**NOTE:** Surface of the primed porcelain will look the same before and after silanization).
2. Clean the tooth preparation. Rinse and dry.
3. Try-in the silane-coated restoration on the preparation for proper fit. Apply the desired shade of **CHOICE 2** TRY-IN PASTE to the veneers and gently seat prep. (**NOTE:** the TRY-IN PASTE will not set and will match the corresponding luting cement).
4. When the desired **CHOICE 2** shade is determined, remove the restoration, and rinse both the preparation and the restoration with water. The veneers should be rinsed thoroughly with water spray or use a cleaning agent (e.g. ZirClean®).
5. Proceed with cementation.

B. COMPOSITE VENEERS
1. Clean the tooth preparation with a slurry of pumice, rinse and dry.
2. Try-in the composite veneers on the teeth for proper fit. Apply the desired shade of CHOICE 2 TRY-IN PASTE to the veneers and gently seat on teeth.
   NOTE: The TRY-IN PASTE will not set and will match the corresponding luting cement.
3. When the desired **CHOICE 2** shade is determined, remove the veneers and rinse both the tooth and veneer with water. The veneer should be rinsed thoroughly with water (or ideally, ultrasonically cleansed in distilled water or ethanol/isopropyl alcohol for 2-3 minutes and then dried).
4. Lightly sandblast the internal surface of the veneer for 1-2 seconds. Rinse and dry.
5. Proceed with cementation.

C. ZIRCONIA VENEERS

NOTE: Make sure the veneer has been properly sandblasted or sandblast the internal surface of the veneer according to manufacturer's instructions.

1. Brush on 1-2 coats of zirconia primer (e.g. **Z-PRIME Plus™**) to the intaglio of the restoration and allow to dwell for 30 seconds. Air dry. (**NOTE:** Surface of the primed zirconia will look the same before and after the primer application).
2. Clean the tooth preparation. Rinse and dry.
3. Try-in the primer-treated restorations on the teeth for proper fit. Apply the desired shade of **CHOICE 2** TRY-IN PASTE to the veneers and gently seat prep. (**NOTE:** the TRY-IN PASTE will not set and will match the corresponding luting cement).
4. When the desired CHOICE 2 shade is determined, remove the restoration and rinse both the preparation and the restoration with water. **NOTE:** If the surface was not pre-treated with a zirconia primer, decontaminate the surface with a cleaning agent (e.g. ZirClean®). Rinse with water spray and air dry with oil-free air. Then follow step 1.
5. Proceed with cementation.

TOOTH PREPARATION:
1. Clean the prepared teeth. Rinse and dry.
2. Isolate the prepared teeth.
3. Etch enamel and dentin with phosphoric acid (e.g. Uni-Etch® 32% phosphoric acid) for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water but do not desiccate; preparation should appear visibly moist.
4. Apply adhesive according to manufacturer instructions:

ALL-BOND UNIVERSAL USERS: Apply two separate coats of ALL-BOND UNIVERSAL, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats. Evaporate excess solvent by thoroughly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of ALL-BOND UNIVERSAL and air dry. Light cure for 10 seconds. 5. Remove the shim stock or mylar strips.

ALL-BOND 3 USERS: Mix Parts A and B in a 1:1 ratio and apply 1-2 consecutive coats to the preparation. Gently but thoroughly air dry to evaporate solvent. Surface should appear shiny; otherwise, apply an additional coat of ALL-BOND 3 and air dry. Light-cure for 10 seconds.

CEMENTATION:
1. If desired, for porcelain and lithium disilicate veneers, apply a very thin layer of HEMA-free resin such as PORCELAIN BONDING RESIN® to the internal surface of the veneer and DO NOT LIGHT CURE.
2. Apply a generous amount of the selected shade of **CHOICE 2** veneer cement to the internal surface of the veneer.
3. Place veneer and gently guide into place.
4. Light cure each for 3-5 seconds to tack the veneers into place.
5. Remove the excess cement.
6. Light cure each veneer for 40 seconds from lingual and 40 seconds from the facial.

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* CHOICE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL and UNI-ETCH are registered trademarks of BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT and PORCELAIN BONDING RESIN are manufactured by BISCO, Inc. ^ ΔE< 2 is not detectable to the human eye.

NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user and/or patient is established.

de — CHOICE™ * 2 Veneer-Zement

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CHOICE 2 L/C ist ein farbbeständiger (ΔE<1.2*), lichtgehärteter Befestigungszement mit hoher Druckfestigkeit, der ausschließlich für die Befestigung von Porzellan- und indirekten Komposit-Veneers formuliert wurde.
CHOICE 2 wasserlösliche TRY-IN PASTEN sind getrennt erhältlich und können dazu verwendet werden, sich die Ästhetik der endgültigen Befestigung zu veranschaulichen und vorzubestimmen.

INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH
• Zementierung von Porzellan-, Lithiumdisilikat-, Komposit- oder Zirkonoxid-Veneers

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Kontraindikationen:
• ALL-BOND UNIVERSAL® nicht bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf Methacrylatharze in der Anamnese anwenden.

Warnhinweise:
• ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ und BIS-SILANE™ sind leicht entzündlich.
• Fluorwasserstoffsäure ist eine sehr starke und aggressive Chemikalie. Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie diese Anleitung für das PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % HF) sorgfältig gelesen und verstanden haben.
• Spritzer in die Augen vermeiden. Falls eine beliebige Menge des Produkts in Kontakt mit den Augen kommt, mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
• Die im Ätzgel enthaltene Phosphorsäure reizt Augen und Haut stark. Zu Verletzungen kann es auch kommen, wenn das Ätzmittel längere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Wenn versehentlich etwas in das Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.
• Bei der Verwendung von Dentaladhäsiven wird die Dentinhaftung durch Speichel-Kontaminationen beeinträchtigt und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. verkürzt. Ein Kofferdamm wird für alle Restaurationen und anderen Indikationen empfohlen, bei denen eine Kontamination möglich ist.

Vorsicht:
• Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie benutzte oder verunreinigtes Zubehör. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:
• ALL-BOND UNIVERSAL oder ALL-BOND 3 unverzüglich verwenden, sobald es in die Anmischschale gegeben wurde. Eine längere Exposition gegenüber Luft und Licht kann dazu führen, dass das Lösemittel verdunstet und das Adhäsiv sich eindickt.
• Hautkontakt vermeiden; unpolymerisierte (Meth)acrylatharze können bei empfindlichen Personen zu einer Sensibilisierung der Haut führen. Bei Kontakt die betroffenen Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.
• Verwenden Sie vor dem Klebevorgang keine wasserstoffperoxid-, EDTA- oder eugenolhaltigen Materialien, da diese Materialien die Bindung hemmen können.
• Da sich Keramik und Porzellan stark unterscheiden, ist es wichtig, dass Sie sich an den Keramik-/Porzellanhersteller oder an Ihr Labor wenden, um Anweisungen zur richtigen Oberflächenbehandlung und zum richtigen Präparationsdesign zu erhalten, bevor Sie CHOICE 2 verwenden.
• Die Lichtleiterspitze der Polymerisationslampe sollte so nahe und so senkrecht wie möglich zur Harzfläche gehalten werden. Falls eine große Harzfläche lichtgehärtet werden soll, empfiehlt es sich, den Bereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und jeden Abschnitt einzeln zu lichthärten.
• Falls in den vorangegangenen 2-3 Wochen ZOE-haltige Präparate auf die Zahnstruktur aufgetragen wurden, den Zahn vor der Anwendung des Adhäsivs mit einem Schleifmittel hinreichend säubern.
• Bei unzureichender Lufttrocknung des Adhäsivs verdampft das Lösungsmittel nicht vollständig und kann zu einer verminderten Haftfestigkeit und postoperativer Empfindlichkeit führen.
• UNI-ETCH® nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
• Eine niedrige Aushärtungslichtintensität führt zu einer schlechten Adhäsion.
• Eine übermäßige Ansammlung des Adhäsivs kann den Sitz der endgültigen Restauration beeinträchtigen.
• Beachten Sie für spezifische Haltbarkeitsdaten die Etiketten der Einzelkomponenten.
• Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.
• Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.bisco.com verfügbar.
• Die Gebrauchsanweisung ist auf Anfrage verfügbar.
• Die Gebrauchsanweisung ist unter www.bisco.com verfügbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BINDE-VENEERS:
RESTORATION, VORBEREITUNG und ANPROBIEREN:
A. PORZELLAN- ODER LITHIUMDISILIKAT-VENEERS

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Porzellanveneer entsprechend geätzt ist, oder ätzen Sie das Veneer gemäß den Anweisungen des Herstellers mit Fluorwasserstoffsäure (wie z. B. 9,5 % PORCELAIN ETCHANT).

1. Tragen Sie 1-2 Schichten Silan auf das Intaglio der Restauration auf (wenn Sie BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer verwenden, mischen Sie die Teile A und B im Verhältnis 1:1) und lassen Sie sie mindestens 30 Sekunden lang einwirken. Mit einer warmen Luftspritze trocknen. (HINWEIS: Die Oberfläche des vorbereiteten Porzellans sieht nach der Silanisierung aus wie vorher.)
2. Reinigen Sie die Zahnpräparation. Abspülen und trocknen.
3. Überprüfen Sie, ob die silanbeschichtete Restauration auf der Präparation korrekt sitzt. Tragen Sie den gewünschten Farbton der CHOICE 2 TRY-IN-PASTE auf die Veneers auf und setzen Sie sie behutsam auf die Präparation auf. (HINWEIS: Die TRY-IN-PASTE bindet nicht ab und kommt dem entsprechenden Befestigungszement gleich.)
4. Nachdem die gewünschte CHOICE 2-Farbe bestimmt ist, entfernen Sie die Restauration und spülen Sie sowohl die Präparation als auch die Restauration mit Wasser ab. Spülen Sie die Veneers gründlich mit Wasserspray ab oder verwenden Sie ein Reinigungsmittel (z. B. ZirClean®).
5. Mit der Zementierung beginnen.

B. KOMPOSIT-VENEERS
1. Reinigen Sie die vorbereiteten Zähne mit einer wässrigen Masse aus Bimsstein, spülen Sie nach und trocknen Sie sie.
2. Setzen Sie die Komposit-Veneers versuchsweise auf die Zähne, um ihren Sitz zu beurteilen. Tragen Sie den gewünschten Farbton der CHOICE 2 TRY-IN-PASTE auf die Veneers auf und setzen Sie sie behutsam auf den Zahn auf.
   HINWEIS: Die TRY-IN-PASTE bindet nicht ab und kommt dem entsprechenden Befestigungszement gleich.
3. Sobald der gewünschte CHOICE 2-Farbton bestimmt ist, entfernen Sie die Veneers und spülen Sie den Zahn und das Veneer mit Wasser. Das Veneer sollte gründlich mit Wasser gespült werden (oder idealerweise eine Ultraschallreinigung in destilliertem Wasser oder Ethanol/Isopropylalkohol für 2-3 Minuten erhalten und dann getrocknet werden).
4. Strählen Sie die innere Oberfläche des Veneers für 1-2 Sekunden leicht mit Sand ab. Abspülen und trocknen.
5. Mit der Zementierung beginnen.

C. ZIRKONOXID-VENEERS

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Veneer ordnungsgemäß sandgestrahlt wurde, oder sandstrahlen Sie die innere Oberfläche des Veneers gemäß den Anweisungen des Herstellers.

1. Streichen Sie 1-2 Schichten Zirkonoxid-Primer (z. B. **Z-PRIME Plus™**) auf das Intaglio der Restauration und lassen Sie ihn 30 Sekunden einwirken. Mit Luft trocknen. (**HINWEIS:** Die Oberfläche des grundierten Zirkonoxids sieht vor und nach dem Auftragen des Primers gleich aus.)
2. Reinigen Sie die Zahnpräparation. Abspülen und trocknen.
3. Überprüfen Sie, ob die mit Primer behandelte Restauration auf dem Zahn korrekt sitzt. Tragen Sie den gewünschten Farbton der **CHOICE 2** TRY-IN-PASTE auf die Veneers auf und setzen Sie sie behutsam auf die Präparation auf. (**HINWEIS:** Die TRY-IN-PASTE bindet nicht ab und kommt dem entsprechenden Befestigungszement gleich.)
4. Nachdem die gewünschte **CHOICE 2**-Farbe bestimmt ist, entfernen Sie die Restauration und spülen Sie sowohl die Präparation als auch die Restauration mit Wasser ab.
   HINWEIS: Wenn die Oberfläche nicht mit einem Zirkonoxid-Primer vorbehandelt wurde, dekontaminieren Sie die Oberfläche mit einem Reinigungsmittel (z. B. ZirClean®). Gründlich mit Wasser abspülen und mit ölfreier Luft trocknen. Befolgen Sie dann Schritt 1.
5. Mit der Zementierung beginnen.

ZAHNVORBEREITUNG:
1. Reinigen Sie die präparierten Zähne. Abspülen und trocknen.
2. Isolieren Sie die präparierten Zähne.
3. Ätzen Sie Zahnschmelz und Dentin mit Phosphorsäure (z. B. Uni-Etch® 32 % Phosphorsäure) für 15 Sekunden. Spülen Sie gründlich und entfernen Sie überschüssiges Wasser, aber trocknen Sie nicht vollständig ab; das Präparat sollte sichtbar feucht erscheinen.
4. Tragen Sie das Adhäsiv nach Herstelleranleitung auf:

ANWENDER VON ALL-BOND UNIVERSAL: Zwei separate Schichten ALL-BOND UNIVERSAL aufbringen und die Zahnpräparation 10-15 Sekunden lang pro Schicht mit einer Mikrobürste abbürsten. Zwischen den Schichten nicht lichthärten. Überschüssiges Lösungsmittel gründlich durch Lufttrocknung mit einer Luftspritze für mindestens 10 Sekunden verdampfen; es sollte keine sichtbare Bewegung des Adhäsivs geben. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht ALL-BOND UNIVERSAL auftragen und lufttrocknen. 10 Sekunden lang lichthärten. 5. Entfernen Sie die Shim-Stock-Folien oder Mylar Strips.

ALL-BOND 3 ANWENDER: Mischen Sie die Komponenten A und B in einem Verhältnis von 1:1 und bringen Sie 1-2 Schichten in Folge am Präparat an. Sanft aber gründlich lufttrocknen, damit die Lösungsmittel verdampfen. Die Oberfläche sollte glänzend erscheinen; andernfalls eine zusätzliche Schicht ALL-BOND 3 auftragen und an der Luft trocknen lassen. 10 Sekunden unter Lichteinwirkung aushärten.

ZEMENTIERUNG:
1. Falls bei Porzellan- und Lithiumdisilikat-Veneers erwünscht, tragen Sie eine hauchdünne Schicht HEMA-freies Harz wie PORCELAIN BONDING RESIN® auf die innere Oberfläche des Veneers auf und HÄRTEN SIE SIE NICHT UNTER LICHT aus.
2. Tragen Sie eine großzügige Menge des gewünschten Farbtons des **CHOICE 2** Veneer-Zements auf die innere Oberfläche des Veneers auf.
3. Setzen Sie das Veneer ein und führen Sie es vorsichtig an seinen Platz.
4. Härten Sie jedes Veneer für 3-5 Sekunden unter Licht aus, um die Veneers an Ort und Stelle zu fixieren.
5. Entfernen Sie überschüssigen Zement.
6. Härten Sie jedes Veneer für 40 Sekunden unter Licht von der Lingual- und 40 Sekunden von der Fazialseite aus.

HYGIENE: Verschließen Sie die Spritze erneut mit der Kappe des Luer-Locks. Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden.

ENTSORGUNG: Beachten Sie die Bestimmungen zur Entsorgung von Abfällen an Ihrem Ort. Wenn es solche Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20 °C – 25 °C) lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Verwendungsunfähigkeit der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

* CHOICE und BIS-SILANE sind Marken von BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL und UNI-ETCH sind eingetragene Marken von BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT und PORCELAIN BONDING RESIN werden von BISCO, Inc. hergestellt. ^ ΔE< 2 ist mit dem menschlichen Auge nicht erkennbar.

HINWEIS: Melden Sie jeden schweren Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

fr — CHOICE™ * 2 Composite de scellement pour facettes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CHOISE 2 L/C est un composite de scellement photopolymérisable bénéficiant d'une haute résistance à la compression et d'une parfaite stabilité chromatique (ΔE<1.2*), spécialement conçu pour le scellement de facettes en céramique, en disilicate de lithium et en composite en méthode indirecte.
Les pâtes d'essayage hydrosolubles **CHOICE 2** (TRY-IN PASTE) sont disponibles séparément et peuvent être utilisées afin de visualiser et prédéterminer l'aspect esthétique final.

INDICATIONS
• Scellement adhésif de facettes en céramique, en disilicate de lithium, en composite ou en zircone.

Utilisateur prévu : Chirurgien-Dentiste diplômé.

Contre-indications :
• Ne pas utiliser ALL-BOND UNIVERSAL™ chez les patients ayant des antécédents de réactions allergiques sévères aux résines méthacrylates.

Avertissements :
• ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ et BIS-SILANE™ sont hautement inflammables.
• L'acide fluorhydrique est un produit chimique agressif et très puissant. Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu et parfaitement compris les instructions relatives au PORCELAIN ETCHANT* (acide fluorhydrique à 9,5 %).
• Éviter les projections dans les yeux. En cas de contact oculaire accidentel avec l'un des produits, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
• L'acide phosphorique contenu dans l'agent de mordançage est un irritant oculaire et tissulaire puissant. Des dommages peuvent survenir en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes.
• Lors de l'utilisation d'adhésifs dentaires, la contamination par la salive compromettrait l'adhésion sur la dentine et pourrait diminuer la longévité de la restauration. L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour toutes les restaurations en méthode directe et autres indications où des contaminations peuvent avoir lieu.

Mises en garde :
• Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les accessoires utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :
• ALL-BOND UNIVERSAL ou ALL-BOND 3 doivent être immédiatement appliqués après leur mise en place dans le godet de mélange. Une exposition prolongée à l'air ou à la lumière entraîne l'évaporation du solvant et l'épaississement de l'adhésif.
• Éviter tout contact avec la peau ; les résines (meth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
• Ne pas utiliser de matériaux à base de peroxyde d'hydrogène, d'EDTA ou d'eugénol préalablement à la procédure adhésive, ces matériaux pouvant inhiber la polymérisation des adhésifs.
• Étant donné qu'il existe de nombreuses variétés de céramiques et de porcelaines, il est important d'en consulter le fabricant ou votre laboratoire de prothèse pour connaître le meilleur traitement de surface à appliquer et le type de préparation recommandé avant d'utiliser **CHOICE 2**.
• Tenir l'extrémité de l'embout de la lampe à photopolymériser perpendiculairement et le plus près possible de la surface recouverte d'adhésif. Si la surface de collage est large, il est recommandé de diviser celle-ci en plusieurs parties et de photopolymériser chaque partie séparément.
• Si la surface de la dent a été en contact avec des matériaux à base d'oxyde de zinc / eugénol au cours des 2-3 semaines précédant le collage, nettoyer soigneusement ces surfaces à l'aide d'un abrasif avant l'utilisation de l'adhésif.
• Un séchage inadéquat à l'air comprimé ne permettant pas l'évaporation complète du solvant peut aboutir à une réduction des forces d'adhésion et à une sensibilité postopératoire.
• Tenir UNI-ETCH® à l'abri de la lumière directe du soleil.
• Des lampes à photopolymériser de faible intensité lumineuse procurent un faible niveau d'adhésion.
• L'accumulation d'adhésif pourrait interférer avec la précision d'ajustement de la pièce prothétique.
• Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
• Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.
• Mode d'emploi disponible sur demande.
• Mode d'emploi disponible sur www.bisco.com.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SCELLEMENT DES FACETTES :
PRÉPARATION DE LA RESTAURATION ET ESSAYAGE :
A. FACETTES EN CÉRAMIQUE OU EN DISILICATE DE LITHIUM

NOTE : Vérifier que la facette en céramique a été correctement mordancée, sinon la mordancer à l'acide fluorhydrique (par ex. PORCELAIN ETCHANT à 9,5 %) selon les instructions du fabricant.

1. Appliquer 1 à 2 couches de silane sur l'intrados de la restauration (en cas d'utilisation du silane bicomposant BIS-SILANE, mélanger les parties A et B en ratio 1:1) et laisser sécher pendant au moins 30 secondes. Sécher à l'air comprimé (chaud). (**NOTE :** La surface apprêtée en céramique paraîtra identique avant et après application du silane).
2. Nettoyer la préparation de la dent. Rincer et sécher à l'air comprimé.
3. Essayer la facette silanisée sur la préparation pour vérifier son ajustement. Appliquer la teinte souhaitée de la pâte d'essayage **CHOICE 2** (TRY-IN PASTE) sur l'intrados des facettes et les placer délicatement sur les préparations. (**NOTE :** La pâte d'essayage TRY-IN PASTE est non-durcissante et correspond à la teinte finale du composite de scellement).
4. Lorsque la teinte souhaitée de **CHOICE 2** est déterminée, enlever les facettes et les rincer à l'eau ainsi que les préparations. Les facettes doivent être abondamment rincées à l'eau ou nécessitent un bain ultrasons avec de l'eau distillée ou de l'éthanol / alcool isopropylique pendant 2 à 3 minutes, puis séchées.
5. Poursuivre avec la procédure de scellement.

B. FACETTES EN COMPOSITE
1. Nettoyer la préparation de la dent avec une pâte de ponce, rincer et sécher à l'air comprimé.
2. Essayer les facettes en composite sur les dents pour vérifier leur ajustement. Appliquer la teinte souhaitée de la pâte d'essayage **CHOICE 2** (TRY-IN PASTE) sur l'intrados des facettes et les placer délicatement sur les préparations.
   NOTE : La pâte d'essayage TRY-IN PASTE est non-durcissante et correspond à la teinte finale du composite de scellement).
3. Lorsque la teinte souhaitée de **CHOICE 2** est déterminée, enlever les facettes et les rincer à l'eau ainsi que les préparations.
   NOTE : Si la surface n'a pas été apprêtée avec un primer pour zircone, utiliser un agent nettoyant pour surfaces prothétiques pour la décontaminer (par ex. **ZirClean®**). Rincer au spray d'eau et sécher à l'air comprimé exempt d'huile. Puis suivre l'étape 1.
5. Poursuivre avec la procédure de scellement.

PRÉPARATION DE LA DENT :
1. Nettoyer les dents préparées. Rincer et sécher à l'air comprimé.
2. Isoler les dents préparées.
3. Mordancer l'émail et la dentine à l'acide phosphorique (par ex. Uni-Etch® à 32 %) pendant 15 secondes. Rincer abondamment et enlever l'excès d'eau sans dessécher la dent ; la préparation doit paraître visiblement humide.
4. Appliquer le système adhésif selon les instructions du fabricant :
   En cas d'utilisation d'ALL-BOND UNIVERSAL : Appliquer deux couches séparées d'ALL-BOND UNIVERSAL, en frottant la préparation à l'aide d'un micro-applicateur pendant 10-15 secondes par couche. Ne pas photopolymériser entre les couches. Evaporer l'excès de solvant par un séchage soigneux à l'aide d'une seringue à air pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement d'adhésif. La surface doit avoir une apparence brillante uniforme ; sinon, appliquer une couche supplémentaire d'ALL-BOND UNIVERSAL et sécher à l'air comprimé. Photopolymériser 10 secondes.
   En cas d'utilisation d'ALL-BOND 3 : Mélanger les parties A et B en ratio 1:1 et appliquer 1 à 2 couches successives du mélange sur la préparation. Sécher doucement mais totalement à l'air comprimé afin d'évaporer le solvant. La surface doit paraître brillante ; sinon, appliquer une couche supplémentaire d'ALL-BOND 3 et sécher à l'air comprimé. Photopolymériser 10 secondes.
5. Enlever le ruban d'isolation ou les matrices de mylar.

SCELLEMENT ADHÉSIF :
1. Pour les facettes en céramique ou en disilicate de lithium, si souhaité, appliquer une très fine couche de résine sans HEMA comme PORCELAIN BONDING RESIN® sur l'intrados de la facette et NE PAS PHOTOPOLYMERISER.
2. Appliquer une couche généreuse du composite de scellement **CHOICE 2** de teinte appropriée sur l'intrados de la facette.
3. Placer la facette et la guider délicatement en place.
4. Photopolymériser chaque facette 3 à 5 secondes pour les immobiliser en place.
5. Éliminer les excès de ciment.
6. Photopolymériser chaque facette 40 secondes en lingual et 40 secondes en vestibulaire.

HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.

ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* CHOICE et BIS-SILANE sont des marques de BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL et UNI-ETCH sont des marques déposées de BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT et PORCELAIN BONDING RESIN sont fabriqués par BISCO, Inc.
* ΔE< 2 n'est pas détectable à l'œil nu.

NOTE : Signaler tout incident grave à BISCO et aux autorités compétentes du pays membre de l'UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

es — CHOICE™ * 2 Cemento para carillas

INFORMACIÓN GENERAL

CHOICE 2 L/C es un cemento sellador adhesivo, fotocurado, con una fuerza de compresión alta y de color estable (ΔE<1.2*), formulado exclusivamente para la cementación de carillas de porcelana, disilicato de litio y de resina compuesta indirectas.
Las pastas de PRUEBA soluble en agua **CHOICE 2** están disponible por separado y puede utilizarse para visualizar y predeterminar las características estéticas de la cementación final.

INSTRUCCIONES DE USO
• Cementación de carillas de porcelana, disilicato de litio y composite.

Usuario previsto: dentista colegiado.

Contraindicaciones:
• No utilice ALL-BOND UNIVERSAL™ en pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves a las resinas de metacrilato.

Advertencias:
• ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ y BIS-SILANE™ son altamente inflamables.
• El ácido fluorídrico es un producto químico muy potente y agresivo. No utilice este producto hasta que haya leído y comprendido por completo las instrucciones de PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % de ácido fluorídrico).
• Evite las salpicaduras en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica.
• El ácido fosfórico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden producir lesiones. Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.
• Cuando utilice adhesivos odontológicos, la contaminación por la saliva comprometerá la adhesión a la dentina y puede provocar una disminución de la longevidad de la restauración. Se recomienda un dique de goma para todas las restauraciones directas y otras indicaciones en las que pueda haber contaminación.

Avisos:
• Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
• Utilice ALL-BOND UNIVERSAL o ALL-BOND 3 inmediatamente una vez que se dispense en el pocillo de mezcla. La exposición prolongada al aire y la luz puede provocar la evaporación del disolvente y el espesamiento del adhesivo.
• Evite el contacto con la piel; las resinas de (met)acrilato no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese la piel con agua y jabón.
• No use materiales que contengan peróxido de hidrógeno, EDTA ni eugenol antes del procedimiento de adhesión porque estos materiales pueden afectar a la adherencia.
• Dado que las cerámicas y las porcelanas presentan una gran variedad, es importante consultar con el fabricante de la cerámica o la porcelana o con su laboratorio cuáles son las instrucciones más adecuadas para el tratamiento de superficies y el diseño de preparaciones antes de usar **

no — CHOICE™ 2 Fasadesement

GENERELL INFORMASJON

CHOICE 2 LC er en fargestabil (ΔE<1.2), lettherdende reinsement med høy komprimerende styrke som er eksklusivt utformet for sementering av porselen, litium tilumdisilikat og indirekte kompositfasader.
CHOICE 2 vannfølelig TRY-IN-PASTA kan kjøpes separat, og kan brukes til å visualisere og forhåndsbestemme estetikken til den endelige sementeringen.

INDIKASJONER FOR BRUK
- Sementering av porselen, litiumdisilikat, kompositt eller zirkonia laminater.
- Tilbrent bruker: tiensiert tannlege.

Kontraindikasjoner:
- Ikke bruk ALL-BOND UNIVERSAL™ på pasienter som har en sykehistorie med allergiske reaksjoner mot metakrylatrestiner.

Advarsler:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ og BIS-SILANE™ er høyst antennbare.
- Flusssyre er en veldig kraftig og aggressiv kjemikalie. Ikke bruk dette produktet før du har lest grundig gjennom og forstått instruksjonene for PORSELENETSEMIDDELET® (9,5 % HF).
- Unngå bruk i øynene. Hvis produkt kommer i kontakt med øynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Fosforsyren i eteemiddelet gir alvorlig irritasjon i hud og øyet. Skade kan oppstå hvis eteemiddelet forblir på huden eller slimhinnen over lengre perioder. Dersom det utilsiktet sprutes i øyet, skal man skylle med rikelige mengder vann og øyeblikkelig oppsøke legehjelp. Ved kontakt med annet vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.
- Når du bruker tannlim, vil styrfibrerinnsving kompromittere tannbindingen, noe som kan føre til redusert tannlim, og dermed sekundærkaries. En kofferdam anbefales for alle direkte restaureringer og andre indikasjoner der kontaminasjon er mulig.

Advarsler:
- Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser bruk eller kontaminert tilbehør. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forholdsregler:
- Bruk ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 umiddelbart etter at det dispenseres i blandebeholderen. Langvarig eksponering i luft og lys kan føre til at lasminsjiktet forlenger og at adhesivet tykner.
- Den emitterende spissen på tannrengjøringsel skal holdes så nært og vertikalt til hårpikseverflaten som mulig. Hvis en stor hårpikseverflate skal lysherdes, anbefales det å dele området inn i flere seksjoner og lysherde hver seksjon separat.
- Hvis ZOE-holdige materialer ble brukt på tannstrukturen i løpet av 2-3 uker, rens tannoverflaten tilstrekkelig med et slipemiddel før adhesivet tas i bruk. Utilstrekkelig utfliseing av limet vil ikke fordampe løsningsmiddel fullstendig og kan føre til redusert bindingsstyrke og felsomhet etter operasjon.
- Hold UNI-ETCH® unna direkte sollys.
- Lav intensitet på herdelampen gir dårlig adhesjon.
- Overdreven poling av limet kan forstyrre plasseringen av den endelige restaureringen.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke brukes-for-dager
- Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.
- Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på www.bisco.com.
- Bruksanvisning er tilgjengelig på forespørsel.
- Bruksanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

BONDING-FASADER:
KLARGJØRING AV RESTAURERING og INNPRØVING:
A. FASADER LAGT PORSELEN ELLER LITUMDISILIKAT

MERK: Kontroller at porselensfasaden er blitt riktig etset, eller ets fasaden med flussyre i henhold til produsentens anvisninger med (for eksempel 9,5 % PORSELENSETSEMIDDEL).

1. Påfør 1–2 lag silan i dyptrykket til restaureringen (ved bruk av BIS-SILANE 2-delt porselenskjemning, bland del A og del B i forholdet 1:1) og la den ligge i minst 30 sekunder. Tørk med varmluftspryle. (**MERK:** Overflaten på det grunnede porselenet vil ikke lil det der syr etter silanisering).
2. Rengjør tannprepareringen. Skyll og tørk.
3. Prøv den silanbelagte restaureringen på prepareringen for riktig passform. Påfør den ønskede fargetonen av **CHOICE 2** TRY-IN-PASTA på fasaden og sett prepareringen forsiktig på. (**MERK:** TRY-IN-PASTEN slinner ikke, og vil matche den tilsvarende lutesementen).
4. Når du har bestemt deg for den ønskede **CHOICE 2**-fargetonen, fjerner du restaureringen og skyller både prepareringen og restaureringen med vann. **MERK:** Hvis overflaten ikke ble forbehandlet med en zirkoniagrunning, må du dekontaminere overflaten med et rengjøringsmiddel (e.g. **ZirClean®**). Skyll med vannspray og lufttørk med oljefri luft. Så falger du trinn 1.
5. Fortsett med sementering.

B. KOMPOSITTFASADER
1. Rengjør tannprepareringen med en pasta av pimpstein – skyll og tørk.
2. Prøv komposittfasaden på tennene for riktig passform. Påfør den ønskede fargetonen av **CHOICE 2** TRY-IN-PASTA på fasadene og sett dem forsiktig på tennene.
MERK: TRY-IN-PASTEN slinner ikke, og vil matche den tilsvarende lutesementen.
3. Når du har bestemt deg for den ønskede **CHOICE 2**-fargetonen, fjerner du fasadene og skyller både tennene og fasadene med vann. Fasaden skal skylles grundig med lauen (eller ideelt sett, ultradyrenset i destillert vann eller etanol/isopropylalkohol i 2–3 minutter og deretter tørkes).
4. Sandblås forsiktig den indre overflaten av fasaden i 1–2 sekunder. Skyll og tørk.
5. Fortsett med sementering.

C. ZIRKONIAFASADER

MERK: Påse at finnen er sandblåst eller sandblås den indre overflaten av fasaden i henhold til produsentens anvisninger.

1. Påfør 1–2 lag zirkoniagrunning (f.eks. **Z-PRIME Plus™**) i dyptrykket til restaureringen, og la den ligge i minst 30 sekunder. Luftterkes. (**MERK:** Overflaten på det grunnede zirkoniaet vil ser blå ut det far og etter påføring av grunning).
2. Rengjør tannprepareringen. Skyll og tørk.
3. Prøv restaureringene som er blit benadhet med grunning, på tennene for riktig passform. Påfør den ønskede fargetonen av **CHOICE 2** TRY-IN-PASTA på fasaden og sett prepareringen forsiktig på. (**MERK:** TRY-IN-PASTEN slinner ikke, og vil matche den tilsvarende lutesementen).
4. Når du har bestemt deg for den ønskede **CHOICE 2**-fargetonen, fjerner du restaureringen og skyller både prepareringen og restaureringen med vann. **MERK:** Hvis overflaten ikke ble forbehandlet med en zirkoniagrunning, må du dekontaminere overflaten med et rengjøringsmiddel (e.g. **ZirClean®**). Skyll med vannspray og lufttørk med oljefri luft. Så falger du trinn 1.
5. Fortsett med sementering.

KLARGJØRE TANNEN:
1. Rengjør den preparerte tannen. Skyll og tørk.
2. Isoler den preparerte tannen.
3. Ets emaljen og dentinen med fosforsyre (f.eks. Uni-Etch® 32 % fosforsyre) i 15 sekunder. Skyll grundig og fjern overflødig vann men ikke tørk. Prepareringen skal være syrlig fuktig.
4. Påfør lim i henhold til produsentens instruksjoner:

ALL-BOND UNIVERSAL-BRUKERE: Påfør to separate lag med ALL-BOND UNIVERSAL, og skrubb prepareringen med en mikrobørste i 10–15 sekunder med lag. Ikke lysherd mellom lagene. La overflødig løsemiddel fordampe ved grundig luftterking med en luftspryle i minst 10 sekunder. Det skal ikke være synlig bevegelse i adhesivmaterialet. Overflaten skal ha et enhetlig, glansfullt utseende – i motsatt fall påfør et ytterligere lag med ALL-BOND UNIVERSAL og lufttørk. Lysherd i 10 sekunder. 5. Fjern shimstammen eller mylarstrimlene.

ALL-BOND 3-BRUKERE: Bland del A og B i et 1:1-forhold og påfør 1-2 etterfølgende lag på prepareringen. Lufttørk forsiktig, men grundig for å få løsemiddelet til å fordampe. Overflaten skal være glansfull. I motsatt fall påfør et ytterligere lag med ALL-BOND 3 og lufttørk. Lysherd i 10 sekunder.

SEMENTERING:
1. Hvis det er ønskelig, for porselen og litiumdisilikatfasader, kan du påføre et veldig tynt lag med HEMA-ét harpiks, silk som PORSELENBINDENDE HARPIKS®, på fasadens indre overflate, og IKKE LYSHERDE det.
2. Påfør en spreneres mengde av den valgte nyansen av **CHOICE 2**-fasadesementen på den indre overflaten av fasaden.
3. Plasser fasaden og fjer den forsiktig på plass.
4. Lysherd i 3–5 sekunder for å få fasadene på plass.
5. Fjern overflødig sement.
6. Lysherd hver fasade i 40 sekunder fra tungesiden og 40 sekunder fra ansiktssiden.

HYGIENE: Sett luertock-hetten tilbake på sprøytene. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestilddekking for å unngå kontaminering av sprøytene under behandlingen.

AVHENDING: Se lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se regionale eller nasjonale bestemmelser for avfallshåndtering.

OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20–25 °C / 68–77 °F).

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvaret for å erstatte produkter som påvisleig er mangelfulle. BISCO, Inc. tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Far det brukers er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruken.

* CHOICE og BIS-SILANE er varemerker som tilhører BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL og UNI-ETCH er registrerte varemerker som tilhører BISCO, Inc.
PORSELENETSEMIDDEL og PORSELENBINDENDE HARPIKS produseres av BISCO, Inc. * ΔE< 2 og kan ikke ses av det menneskelige øyet.

MERKNAD: Rapporter enhver alvorlig hendelse til BISCO og til ansvarlige myndigheter i det EU-medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

pt — CHOICE™ 2 Cimento para restauração

INFORMAÇÕES GERAIS

CHOICE 2 LC é um cimento de cor estável (ΔE<1.2), de resistência de alta compressão, fotopolimerizado de amálgama, exclusivamente formulado para a cimentação de restaurações de porcelana e dissilicato de lítio de compósito indireto.
AS TRY-IN PASTE **CHOICE 2** estão disponíveis individualmente e podem ser utilizadas para visualizar e predetermiar o acabamento estético da cimentação final.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Cimentação de Facetas em Porcelana, Dissilicato de Lítio ou Compósito.

Utilizador previsto: dentista certificado.

Contraindicações:
- Não use ALL-BOND UNIVERSAL™ em pacientes com histórico de reações alérgicas graves a resinas de metacrilato.

Advertências:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ e BIS-SILANE™ são altamente inflamáveis.
- O ácido fluorídrico é um químico muito poderoso e agressivo. Não utilize este produto enquanto não ler e compreender na íntegra as instruções do PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF).
- Evitar salpicos para os olhos. Se qualquer quantidade de produto entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um médico.
- O ácido fosfórico do condicionador é um irritante ocular e cutâneo grave. Podem ocorrer lesões se o condicionador permanecer em contacto com a pele ou mucosas durante um período prolongado. Se for acidentalmente salpicado para os olhos, lave-os imediatamente com abundância de água e consulte de imediato um médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.
- Quando a utilização de adesivos dentários, a contaminação com saliva comprometerá a fixação da dentina e pode resultar numa redução da longevidade da restauração. Recomenda-se a utilização de um dique de borracha em todas as restaurações diretas e outras indicações onde a contaminação possa ser possível.

Cuidados:
- Contaminação cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os acessórios usados ou contaminados. Não limpar, desinfetar nem reutilizar.

Precauções:
- Utilize ALL-BOND UNIVERSAL ou ALL-BOND 3 logo depois de ser colocado no poço de mistura. A exposição prolongada ao ar e à luz pode causar a evaporação do solvente e o espessamento do adesivo.
- Evite o contato com a pele; as resinas de (met)acrilato não polimerizadas podem causar sensibilização em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com água e sabão.
- Não use peróxido de hidrogénio, EDTA ou materiais que contenham eugenol antes do procedimento adesivo, pois esses materiais podem inibir a ligação.
- Uma vez que a cerâmica de porcelana vidro é muito porosa, é importante consultar o fabricante da cerâmica/porcelana ou o seu laboratório para obter instruções sobre o tratamento correto de superfícies e concreção correta de preparações antes de utilizar **CHOICE 2**.
- A ponta de emissão da luz de polimerização dentária deve ser mantida o mais próximo e vertical possível da superfície da resina. Caso pretenda realizar a fotopolimerização de uma superfície de resina de grandes dimensões, pode ser necessário dividir a área em diversas secções e fotopolimerizar cada secção em separado.
- Se tiverem sido utilizados materiais contendo ZOE na estrutura do dente nas últimas 2-3 semanas, limpe adequadamente a superfície do dente com um abrasivo antes de utilizar o adesivo.
- Uma secagem ao ar inadequada do adesivo não evaporará completamente o dissolvente e pode resultar em menor força de fixação e sensibilidade pós-operatória.
- Mantenha UNI-ETCH® longe da luz solar direta.
- Uma intensidade baixa da luz de fotopolimerização causa uma má adesão.
- Uma acumulação excessiva de adesivo pode interferir na adesão da restauração definitiva.
- Consultar nos rótulos de cada componente os prazos de validade específicos
- Ficha de dados de segurança disponível mediante pedido.
- Ficha de dados de segurança disponível em www.bisco.com.
- Instruções de utilização disponíveis mediante solicitação.
- Instruções de utilização disponíveis em www.bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

FIXAÇÕES DAS RESTAURAÇÕES:
PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO e PROVA:
A. RESTAURAÇÕES EM DISSILICATO DE LÍTIO OU PORCELANA

NOTA: Verifique se a restauração em porcelana foi devidamente tratada com ácido ou trate com ácido fluorídrico de acordo com as instruções do fabricante (por exemplo, PORCELAIN ETCHANT a 9,5%).

1. Aplicar 1-2 camadas de silano no entalhe da restauração (usando primário para porcelana BIS-SILANE 2-Part, misture as partes A e B na proporção de 1: 1) e deixe repousar durante pelo menos 30 segundos. Seque com seringa de ar quente. (**NOTA:** A superfície da porcelana com primário terá a mesma aparência antes e depois da aplicação do primário).
2. Limpe a preparação dentária. Enxague e seque.
3. Faça a prova da restauração revestida com silano na preparação para obter um ajuste adequado. Aplique o sombreado pretendido de **CHOICE 2** MASSA DE PROVA nas restaurações e aplique delicadamente sobre os dentes. (**NOTA:** a TRY-IN PASTE não endurece e adapta-se ao cimento de amálgama correspondente).
4. Quando o cor pretendido **CHOICE 2** for determinada, retire a restauração e enxague a preparação e a restauração com água.
NOTA: Se a superfície não foi pré-tratada com um primário de zircónio, descontamine a superfície com um agente de limpeza (por exemplo, **ZirClean®**). Enxague com pulverizador de água e seque com ar sem óleo. Em seguida, realize a etapa 1.
5. Prossiga com a cimentação.

PREPARAÇÃO DO DENTE:
1. Limpe os dentes preparados. Enxague e seque.
2. Isole os dentes preparados.
3. Trate o esmalte e a dentina com ácido fosfórico (por exemplo, ácido fosfórico Uni-Etch® 32%) durante 15 segundos. Enxague totalmente e remova o excesso de água, mas não desidrate; a preparação deve aparecer visivelmente húmida.
4. Aplique o adesivo segundo as instruções do fabricante:

UTILIZADORES DE ALL-BOND UNIVERSAL: Aplique duas camadas separadas de ALL-BOND UNIVERSAL, esfregando a preparação com uma microescova durante 10-15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre camadas. Evapore o solvente em excesso por secagem minuciosa ao ar com uma seringa de ar durante pelo menos 10 segundos; não deve haver nenhuma movimentação visível do adesivo. A superfície deve apresentar um aspeto brilhante uniforme; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND UNIVERSAL e seque ao ar. Fotopolimerize por 10 segundos 5. Retire os chumaços ou as faixas mylar.

UTILIZADORES DE ALL-BOND 3: Misture as Partes A e B numa relação de 1:1 e aplique 1-2 camadas consecutivas à preparação. Areje com suavidade mas totalmente para que o dissolvente evapore. A superfície deve parecer brilhante; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND 3 e deixe secar ao ar. Fotopolimerize durante 10 segundos.

CIMENTAÇÃO:
1. Aplique uma camada muito fina de resina sem HEMA, por exemplo, PORCELAIN BONDING RESIN® na superfície interna da restauração E NÃO FOTOPOLIMERIZE.
2. Aplique uma camada abundante da sombra selecionada de cimento para restauração CHOICE 2 na superfície interna da restauração.
3. Coloque o verniz e direcione suavemente para a posição correta.
4. Fotopolimerize cada uma das restaurações durante 3-5 segundos para as assentar.
5. Retire o excesso de cimento.
6. Fotopolimerize cada uma das restaurações durante 40 segundos a partir da parte lingual e 40 segundos a partir da parte facial.

HIGIENE: Voltar a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se o uso de uma cobertura protetora higiénica comummente disponível para evitar qualquer contaminação de seringas durante o tratamento.

ELIMINAÇÃO: Consultar as disposições comunitárias relativas aos resíduos. Na sua ausência, consultar as disposições nacionais ou regionais relativas a resíduos.

CONSERVAÇÃO: Conservar à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequenciais, advenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos conforme descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* CHOICE e BIS-SILANE são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL e UNI-ETCH são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT e PORCELAIN BONDING RESIN são produtos fabricados pela BISCO, Inc. * ΔE <2 não é detetável pelo olho humano.

AVISO: Comunicar qualquer incidente grave à BISCO e à autoridade competente do Estado membro da UE em que o utilizador e/ou paciente esteja localizado.

el — CHOICE™ 2 Κονίς άρτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κονία **CHOICE 2** LC (φωτοπολυμερίζουση) είναι μια χρωματικά σταθερή (ΔΕ<1.2), φωτοπολυμερίζουσα κονία υψηλής συμπίεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την τοποθέτηση κονίας της πορσελάνης, δπιμητικό λίθιο και έμμεσες όψεις από σύνθετο υλικό.
Οι υδατοδιάλυτες ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ **CHOICE 2** διατίθενται ξεχωριστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οπτικοποίηση του τελικού αποτελέσματος της τελικής τοποθέτησης κονίας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Συγκόλληση πορσελάνης, δπιμητικού λιθίου, ρητινών ή όψεων οξείδου του ζιρκονίου

Προβλεπόμενος χρήστης: οδοντίατρος εξοπλισμένος

Αντενδείξεις:
- Μη χρησιμοποιείτε του παράγοντα ALL-BOND UNIVERSAL™ σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων βαρέως μορφής στις μεθακριλικές ρητίνες.

Προειδοποιήσεις:
- Οι παράγοντες ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3™ και BIS-SILANE™ είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι.
- Το υδροφθορικό οξύ αποτελεί μία ιδιαίτερα ισχυρή και επιθετική χημική ουσία. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πριν διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρως τις οδηγίες του ΑΣΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΡΕΛΑΝΗΣ (9,5% HF).
- Αποφύγετε την επαφή στα μάτια. Εάν ο παράγοντας έρθει σε επαφή με τα μάτια, εκπλύνετε με άφθονο ποσότητα νερού και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Το φωσφορικό οξύ του αιθοποιητικού μέσου είναι μια ερεθιστικό ερεθιστική ουσία για τα μάτια και το δέρμα. Τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν εάν το αιθοποιητικό μέσο παραμείνει επί του δέρματος ή των βλεννογόνων για μεγάλο χρόνο. Εάν χυθεί κάποιος κόκκος μέσα στα μάτια, εκπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.
- Κατά τη χρήση συγκολλητικών υλικών δοντιών, τυχόν μόλυνση με σάλιο θα θέσει σε κίνδυνο την προσκόλληση στην οδοντίνη και ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής της αποκατάστασης. Συνιστάται η χρήση ελαστικού απομονωτήρα σε όλες τις άμεσες αποκαταστάσεις και τις άλλες ενδείξεις όπου μπορεί να είναι δυνατή μόλυνση.

Συστάσεις προσοχής:
- Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνον χρήση. Απορρίπτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα εξαρτήματα. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

Προφυλάξεις:
- Χρησιμοποιείτε τον παράγοντα ALL-BOND UNIVERSAL ή ALL-BOND 3 αμέσως μετά τη διανομή του στο βοήθο ανάμιξης. Η παρατεταμένη έκθεση στον αέρα και στο φως μπορεί να προκαλέσει εξάτμιση του διαλυτικού μέσου και συκόχυνση του αιθοποιητικού μέσου.
- Η αιθοποιητήρας την επαφή με το δέρμα, επειδή οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία στο δέρμα σε ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε το δέρμα με σάπωνα και νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά υδρογόνο, EDTA ή υλικά που περιέχουν ευγενόλη πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης, καθώς αυτά τα υλικά μπορεί να εμποδίσουν τη συγκόλληση.
- Καθώς το κεραμικό υαλώδους πορσελάνης είναι πολύ πορώδες, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή κεραμικών/πορσελάνης ή το εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεστε για οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη επεξεργασία της επιφάνειας και τον σχεδιασμό προετοιμασίας πριν από τη χρήση του **CHOICE 2**.
- Το άκρο εκπομπής του οδοντικού φωτός πολυμερισμού θα πρέπει να συγκρατείται όσο το δυνατό πιο κοντά και κάθετα στην επιφάνεια της ρητίνας. Εάν πρόκειται να φωτοπολυμερίσετε μεγάλες επιφανείς ρητίνης, συνιστάται η διαίρεση της περιοχής σε αρκετά τμήματα και η φωτοπολυμερισμός κάθε τμήματος ξεχωριστά.
- Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που περιέχουν ZOE (οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη) στη δομή του δοντιού εντός 2-3 εβδομάδων, καθαρίστε επαρκώς την επιφάνεια του δοντιού με ένα απαστέρτικό υλικό πριν από τη χρήση του συγκολλητικού υλικού.
- Το ανεπαρκές στέγνωμα με αέρα του συγκολλητικού υλικού δεν θα επιφέρει πλήρες εξάτμιση του διαλυτικού μέσου και μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ισχύ συγκόλλησης και μετεγχειρητική ευαισθησία.
- Διατηρείτε το Uni-Etch® μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η χαμηλή ένταση φωτός πολυμερισμού οδηγεί σε κακή πρόσφυση.
- Η υπερβολική συγκέντρωση συγκολλητικού υλικού μπορεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή της οριστικής αποκατάστασης.
- Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
- Παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατόπιν αιτήματος.
- Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.bisco.com.
- Οδηγίες χρήσης παρέχονται κατόπιν αιτήματος.
- Οδηγίες χρήσης διαθέσιμες στον ιστότοπο www.bisco.com.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΨΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ και ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ:
Α. ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΡΕΛΑΝΗ Η ΔΙΤΥΡΙΤΙΚΟ ΛΙΘΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι η όψη πορσελάνης έχει αδροποιηθεί καλά ή αδροποιήστε την όψη με υδροφθορικό οξύ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με υδροφθορικό οξύ (είναι.γ. το ΑΣΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΕΛΑΝΗΣ 9,5%).

1. Εφαρμόστε 1-2 στρώματα σιλάνιου στο ντάλιο της αποκατάστασης (όταν χρησιμοποιείτε BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer, αναμίξτε τα μέρη Α και Β σε αναλογία 1:1) και αφήστε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Στεγνώστε με σύμνεγη θερμού αέρα. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια της επενδεδυμένης πορσελάνης θα έχει την ίδια όψη πριν και μετά από την εφαρμογή σιλάνου).
2. Καθαρίστε την περιοχή προετοιμασίας του δοντιού. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3. Δοκιμάστε την επιξεργασμένη με το υλικό επένδυσης αποκατάσταση στο δόντι για σφάλμα εφαρμογή. Εφαρμόστε την επιθεμπή απόχρωση ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ **CHOICE 2** στις όψεις και τοποθέτησε τη, με ήπιες κινήσεις, στο δόντια. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ δεν θα σκληρύνει και θα ταιριάζει με την ανάλογη κονία σφραγίσματος).
4. Όταν καθοριστεί η επιθεμπή απόχρωση του **CHOICE 2** ασφαλίστε την αποκατάσταση και εκπλύνετε τόσο το σημείο προετοιμασίας όσο και την αποκατάσταση με νερό. Οι όψεις θα πρέπει να καθαριστούν ενδελεχώς με υγιεινό νερό ή με χρησιμοποιηθεί καθαριστικός παράγοντας (π.χ. **ZirClean®**).
5. Προχωρήστε στην τοποθέτηση κονίας.

Β. ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
1. Καθαρίστε την περιοχή προετοιμασίας του δοντιού με ιμάντα κονίας ελαφρύτατης; ξεπλύνετε και στεγνώστε την.
2. Δοκιμάστε τις όψεις στο σύνθετο υλικό στο δόντια για να δείτε εάν εφαρμόζουν καλά. Εφαρμόστε την επιθεμπή απόχρωση ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ **CHOICE 2** στις όψεις και τοποθέτησε τη, με ήπιες κινήσεις, στο δόντια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ δεν θα σκληρύνει και θα ταιριάζει με την ανάλογη κονία σφραγίσματος.
3. Όταν καθοριστεί η επιθεμπή απόχρωση του **CHOICE 2**, αφαιρέστε τις όψεις και ξεπλύνετε τα δόντια και τις όψεις με νερό. Η όψη θα πρέπει να ξεπλένεται ενδελεχώς με νερό (ή ιδανικά νο καθαρίζεται με υπερήχους σε απεσταγμένο νερό ή με αιθανόλη/ισοπροπυλική αλκοόλη για 2-3 λεπτά και κατόπιν να στεγνώνεται.)
4. Αμμοβολήστε ελαφρά την εσωτερική επιφάνεια της όψης για 1-2 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
5. Προχωρήστε στην τοποθέτηση κονίας.

Γ. ΟΨΕΙΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η όψη έχει αμμοβοληθεί καλά/ελαφρά (ανάλογα με τις οδηγίες του εταιρικού επιφάνεια της όψης σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή).

1. Τοποθέτησε με βούρτσα 1-2 στρώματα αστερού ζιρκόνιας (π.χ. **Z-PRIME Plus™**) στο ντάλιο της αποκατάστασης και αφήστε να σταθεί για 30 δευτερόλεπτα. Στεγνώστε με αέρα. (Σημείωση: Η επιφάνεια του προετοιμασμένου ζιρκονίου θα έχει την ίδια εμφάνιση πριν και μετά από την εφαρμογή του υλικού επένδυσης).
2. Καθαρίστε την περιοχή προετοιμασίας του δοντιού. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3. Δοκιμάστε τις επιξεργασμένες με το υλικό επένδυσης αποκατάστασεις στο δόντι για σφάλμα εφαρμογή. Εφαρμόστε την επιθεμπή απόχρωση ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ **CHOICE 2** στις όψεις και τοποθέτησε τη, με ήπιες κινήσεις, στο δόντια. (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ δεν θα σκληρύνει και θα ταιριάζει με την ανάλογη κονία σφραγίσματος.
4. Όταν καθοριστεί η επιθεμπή απόχρωση του **CHOICE 2** εφαρμόστε την αποκατάσταση και εκπλύνετε τόσο το σημείο προετοιμασίας όσο και την αποκατάσταση με νερό.
5. Εάν χρειάζεται η ρύθμιση αφαιρέστε τις πλεονάζουσες ποσότητα νερού, αλλά μην σπαρίζετε. Η προετοιμασμένη περιοχή θα πρέπει να φαίνεται ορατά υγρή.
6. Απλώστε το συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή:

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ALL-BOND UNIVERSAL: Εφαρμόστε δύο ξεχωριστές στρώσεις ALL-BOND UNIVERSAL, τρίβοντας την προετοιμασμένη περιοχή με μικρό βουρτσάκι για 10-15 δευτερόλεπτα ανά στρώση. Μην εφαρμόστε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων. Εξατμίστε την περίσσεια του διαλύτη στεγνώνοντας επιμελώς με αέρα, με μια σύμνεγη αέρα, για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ορατή κίνηση του συγκολλητικού υλικού. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη λαμπερή εμφάνιση, διαφορετικά εφαρμόστε επιπλέον στρώμα από το ALL-BOND UNIVERSAL και στεγνώστε με αέρα. Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε τις ταινίες shim stock ή mylar.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ALL-BOND 3: Αναμίξτε τα μέρη Α και Β σε αναλογία 1:1 και εφαρμόστε 1-2 διαδοχικές στρώσεις στην προετοιμασμένη περιοχή. Στεγνώστε ήπια αλλά ενδελεχώς με αέρα για να εξατμιστεί το διαλυτικό μέσο. Η επιφάνεια πρέπει να έχει λαμπερή εμφάνιση, διαφορετικά εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση από το ALL-BOND 3 και στεγνώστε με αέρα. Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΙΑΣ:
1. Εάν επιθυμείτε, για όψεις πορσελάνης και δπιμητικού λιθίου, εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση ρητίνης χωρίς HEMA, όπως ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΡΕΛΑΝΗΣ® στην εσωτερική επιφάνεια της όψης και ΜΗΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΕΤΕ.
2. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα από την επιλεγμένη απόχρωση κονίας όψεων **CHOICE 2** στην εσωτερική επιφάνεια της όψης.
3. Τοποθέτησε την όψη και σύρτηγετε την απαλά στη θέση της.
4. Φωτοπολυμερίστε κάθε όψη για 3-5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να εφαρμόσουν στο σωστό μέρος.
5. Απομακρύνετε την πλεονάζουσα ποσότητα κονίας.
6. Φωτοπολυμερίστε κάθε όψη για 40 δευτερόλεπτα από τη γλωσσική επιφάνεια και για 40 δευτερόλεπτα από την προσωπική επιφάνεια.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Κλείνετε ξανά τις σύριγγες με το καπάκι ασφαλείας. Συνιστάται η χρήση κοινού, κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού υγιεινής για την αποφυγή οποιασδήποτε επιμόλυνσης των συριγγών κατά τη θεραπεία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις κοινοτικές διατάξεις που σχετίζονται με την απόρριψη. Αν δεν κ.χ.ύ.ον, ανατρέξτε στις εθνικές ή περιφερειακές διατάξ