BISCO CE 0459*

CHOICE™ 2 Light-Cured Veneer Cement

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-149R13
Rev. 7/19

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.
* The CHOICE 2 Kits containing etchant w/BAC are not CE marked.

CHOICE™* 2
Veneer Cement
GENERAL INFORMATION

CHOICE 2 L/C is a color-stable (ΔE<1.2▲), high compressive strength, light-cured, luting cement that is exclusively formulated for cementation of porcelain, lithium disilicate and indirect composite veneers.
CHOICE 2 water-soluble TRY-IN PASTE are available separately and may be used to visualize and pre-determine the aesthetics of the final cementation.

INDICATIONS FOR USE
- Cementation of Porcelain, Lithium Disilicate, Composite or Zirconia Veneers

Contraindications:
- Do not use ALL-BOND UNIVERSAL®* on patients who have a history of severe allergic reactions to methacrylate resins.

Warnings:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®*, and BIS-SILANE™* are highly flammable.
- Hydrofluoric acid is a very powerful and aggressive chemical. Do not use this product until you have thoroughly read and understood the instructions for the PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF).
- Avoid splashing into the eyes. If any product comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
- The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.
- When using dental adhesives, saliva contamination will compromise dentin bonding and may result in decreased longevity of the restoration. A rubber dam is recommended for all direct restorations and other indications where contamination may be possible.

Cautions:
Cross-contamination:
- Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:
- Use ALL-BOND UNIVERSAL or ALL-BOND 3 immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air and light may lead to solvent evaporation and thickening of the adhesive.
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- Do not use hydrogen peroxide, EDTA, or eugenol containing materials prior to the adhesive procedure as these materials may inhibit bonding.
- Since ceramics and porcelains vary greatly, it is important to consult with the ceramic/porcelain manufacturer or your laboratory for instructions on proper surface treatment and proper prep design prior to using **CHOICE 2**.
- The emmiting tip of the dental curing light should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light cure each section separately.
- If ZOE containing materials have been used on the tooth structure within 2-3 weeks, adequately clean the tooth surface with an abrasive prior to adhesive use.
- Inadequate air drying of the adhesive will not completely evaporate the solvent and may lead to reduced bond strength and post-operative sensitivity.
- Keep UNI-ETCH®* away from direct sunlight.
- Low curing light intensity causes poor adhesion.
- Excessive pooling of the adhesive can interfere with seating of the definitive restoration.
- See individual component labels for specific expiration dates
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

BONDING VENEERS:
RESTORATION PREPARATION and TRY-IN:
A. PORCELAIN OR LITHIUM DISILICATE VENEERS
1. Make sure the porcelain veneer has been properly etched, or etch veneer according to manufacturer's instructions with hydrofluoric acid (such as 9.5% PORCELAIN ETCHANT).
2. Brush on 1-2 coats of silane (when using BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer, mix parts A and B in a 1:1 ratio) inside the veneers. Wait for 30 seconds and air dry.
   NOTE: Surface of the primed porcelain will look the same before and after silanization.
3. Clean the tooth preparation with a slurry of pumice, rinse and dry.
4. Try-in the silane-coated veneers on the teeth for proper fit. Apply the desired shade of **CHOICE 2** TRY-IN PASTE to the veneers and gently seat on teeth.
   NOTE: The TRY-IN PASTE will not set and will match the corresponding luting cement.
5. When the desired **CHOICE 2** shade is determined, remove the veneers and rinse both the tooth and veneer with water. The veneer should be rinsed thoroughly with water (or ideally, ultrasonically cleansed in distilled water or ethanol/isopropyl alcohol for 2-3 minutes and then dried).

B. COMPOSITE VENEERS
1. Clean the tooth preparation with a slurry of pumice, rinse and dry.
2. Try-in the composite veneers on the teeth for proper fit. Apply the desired shade of **CHOICE 2** TRY-IN PASTE to the veneers and gently seat on teeth.
   NOTE: The TRY-IN PASTE will not set and will match the corresponding luting cement.
3. When the desired **CHOICE 2** shade is determined, remove the veneers and rinse both the tooth and veneer with water. The veneer should be rinsed thoroughly with water (or ideally, ultrasonically cleansed in distilled water or ethanol/isopropyl alcohol for 2-3 minutes and then dried).
4. Lightly sandblast the internal surface of the veneer for 1-2 seconds. Rinse and dry.

C. ZIRCONIA VENEER PREPARATION and TRY-IN:
1. Make sure the zirconia veneer has been properly sandblasted.
2. Try-in the sandblasted veneers on the teeth for proper fit. Apply the desired shade of **CHOICE 2** Try-in paste to the veneers and gently seat on teeth.
3. Clean the Zirconia veneer with a cleaning agent (such as ZIRCLEAN).
4. Apply a Zirconia primer to the veneer (such as ZPRIME PLUS).

TOOTH PREPARATION:
1. Clean the prepared teeth with a slurry of pumice. Rinse and dry.
2. Isolate the prepared teeth (ideally two at a time) with shim stock or mylar strips.
3. Etch enamel and dentin with UNI-ETCH (32% phosphoric acid) for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water but do not desiccate; preparation should appear visibly moist.
4. Apply adhesive according to manufacturer instructions:
   ALL-BOND 3 USERS: Mix Parts A and B in a 1:1 ratio and apply 1-2 consecutive coats to the preparation. Gently but thoroughly air dry to evaporate solvent. Surface should appear shiny; otherwise, apply an additional coat of ALL-BOND 3 and air dry. Light-cure for 10 seconds.
   ALL-BOND UNIVERSAL USERS: Apply two separate coats of ALL-BOND UNIVERSAL, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats. Evaporate excess solvent by thoroughly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of ALL-BOND UNIVERSAL and air dry. Light cure for 10 seconds
5. Remove the shim stock or mylar strips.

CEMENTATION:
1. Apply a very thin layer of HEMA-free resin such as PORCELAIN BONDING RESIN* to the internal surface of the veneer and DO NOT LIGHT CURE.
2. Apply a generous amount of the selected shade of **CHOICE 2** Veneer Cement to the internal surface of the veneer.
3. Working in pairs, carefully place one veneer at a time and gently guide both veneers into place with passive pressure.
4. Light cure each for 3-5 seconds to tack the veneers into place.
5. Remove the excess cement.
6. Light cure each veneer for 40 seconds from lingual and 40 seconds from the facial.

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.
DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.
STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* CHOICE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL and UNI-ETCH are registered trademarks of BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT and PORCELAIN BONDING RESIN are manufactured by BISCO, Inc.
▲ ΔE< 2 is not detectable to the human eye.

FR

CHOICE™* 2
Composite de scellement pour facettes
INFORMATION GENERALE

CHOICE 2 L/C est un composite de scellement photopolymérisable bénéficiant d'une haute résistance à la compression et d'une parfaite stabilité chromatique (ΔE<1.2▲), spécialement conçu pour le scellement de facettes en céramique, en disilicate de lithium, en composite ou en zircone.
Les pâtes d'essayage hydrosolubles **CHOICE 2** (TRY-IN PASTE) sont disponibles séparément et peuvent être utilisées afin de visualiser et prédéterminer l'aspect esthétique final.

INDICATIONS :
- Scellement adhésif de facettes en céramique, en disilicate de lithium, en composite ou en zircone.

Contre-indications :
- Ne pas utiliser ALL-BOND UNIVERSAL®* chez des patients avec des antécédents de réactions allergiques sévères aux résines méthacrylates.

Avertissements :
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* et BIS-SILANE™* sont hautement inflammables.
- L'acide fluorhydrique est un produit chimique agressif et très puissant. Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu et parfaitement compris les instructions relatives au PORCELAIN ETCHANT* (gel tamponné d'acide fluorhydrique à 9,5 % pour céramiques).
- Eviter les projections dans les yeux. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau et contacter immédiatement les services médicaux.
- L'acide phosphorique contenu dans le gel de mordançage est un irritant oculaire et tissulaire puissant. Des dommages peuvent survenir en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau et contacter immédiatement les services médicaux. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Lors de l'utilisation d'adhésifs dentaires, la contamination par la salive compromettrait l'adhésion sur la dentine et pourrait diminuer la longévité de la restauration. L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour toutes les restaurations en méthode directe et autres indications où des contaminations peuvent avoir lieu.

Mises en garde :
Contamination croisée :
- Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.
- L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée. Jeter la seringue en cas de contamination. Ne pas la nettoyer ou la désinfecter.

Précautions :
- Utiliser ALL-BOND UNIVERSAL ou ALL-BOND 3 immédiatement après leur mise en place dans le godet de mélange. Une exposition prolongée à l'air ou à la lumière pourrait entraîner l'évaporation du solvant et l'épaississement de l'adhésif.
- Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Ne pas utiliser de matériaux à base de peroxyde d'hydrogène, d'EDTA ou d'eugénol préalablement à la procédure adhésive, ces matériaux pouvant inhiber la polymérisation des adhésifs.
- Etant donné qu'il existe de nombreuses variétés de céramiques et de porcelaines, il est important d'en consulter le fabricant ou votre laboratoire de prothèse pour connaître le meilleur traitement de surface à appliquer et le type de préparation recommandé avant d'utiliser **CHOICE 2**.
- Tenir l'extrémité de l'embout de la lampe à photopolymériser perpendiculairement et le plus près possible de la surface recouverte d'adhésif. Si la surface de collage est large, il est recommandé de diviser celle-ci en plusieurs parties et de photopolymériser chaque partie séparément.
- Si la surface de la dent a été en contact avec des matériaux à base d'oxyde de zinc / eugénol au cours des 2-3 semaines précédant le collage, nettoyer soigneusement ces surfaces à l'aide d'un abrasif avant l'utilisation de l'adhésif.
- Un séchage inadéquat à l'air comprimé ne permettant pas l'évaporation complète du solvant peut aboutir à une réduction des forces d'adhérence et à une sensibilité postopératoire.
- Tenir UNI-ETCH®* à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Des lampes à photopolymériser de faible intensité lumineuse procurent un faible niveau d'adhésion.
- L'accumulation d'adhésif pourrait interférer avec la précision d'ajustage de la pièce prothétique.
- Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SCELLEMENT DE FACETTES :
PREPARATION DE LA FACETTE ET ESSAYAGE :
A. FACETTES EN CERAMIQUE OU EN DISILICATE DE LITHIUM
1. S'assurer du mordançage adéquat de la facette ou mordancer l'intrados avec de l'acide fluorhydrique (comme le gel PORCELAIN ETCHANT à 9,5 %) selon les instructions du fabricant.
2. A l'aide d'un pinceau, appliquer 1 à 2 couches d'apprêt céramique sur l'intrados (en cas d'utilisation du silane bicomposant BIS-SILANE, mélanger les parties A et B en ratio 1:1). Attendre 30 secondes, puis sécher à l'air comprimé.
   NOTE : La surface de la céramique ne montre aucun changement d'aspect après l'application du silane.
3. Nettoyer la surface de la dent avec une pâte de ponce, puis rincer et sécher.
4. Procéder à l'essayage des facettes silanisées afin d'en vérifier l'ajustage. Appliquer la teinte souhaitée de la pâte d'essayage **CHOICE 2 (**TRY-IN PASTE) sur l'intrados et placer délicatement les facettes sur les préparations.
   NOTE : La pâte d'essayage TRY-IN PASTE est non-durcissante et correspond à la teinte finale du composite de scellement.
5. Lorsque la teinte souhaitée de **CHOICE 2** est déterminée, enlever les facettes et les rincer à l'eau ainsi que les dents. Les facettes doivent être abondamment rincées à l'eau, ou idéalement nettoyées dans un bac à ultrasons avec de l'eau distillée ou de l'éthanol / alcool isopropylique pendant 2 à 3 minutes, puis séchées.

B. FACETTES EN COMPOSITE
1. Nettoyer la surface de la dent avec une pâte de ponce, puis rincer et sécher.
2. Procéder à l'essayage des facettes en composite afin d'en vérifier l'ajustage. Appliquer la teinte souhaitée de la pâte d'essayage **CHOICE 2 (**TRY-IN PASTE) sur l'intrados et placer délicatement les facettes sur les préparations.
   NOTE : La pâte d'essayage TRY-IN PASTE est non-durcissante et correspond à la teinte finale du composite de scellement.
3. Lorsque la teinte souhaitée de **CHOICE 2** est déterminée, enlever les facettes et les rincer à l'eau ainsi que les dents. Les facettes doivent être abondamment rincées à l'eau, ou idéalement nettoyées dans un bac à ultrasons avec de l'eau distillée ou de l'éthanol / alcool isopropylique pendant 2 à 3 minutes, puis séchées.
4. Microsabler légèrement l'intrados des facettes pendant 1 à 2 secondes. Rincer et sécher.

C. PREPARATION DES FACETTES EN ZIRCONE ET ESSAYAGE :
1. S'assurer du microsablage adéquat de l'intrados des facettes en zircone.
2. Procéder à l'essayage des facettes microsablées afin d'en vérifier l'ajustage. Appliquer la teinte souhaitée de la pâte d'essayage CHOICE 2 (TRY-IN PASTE) sur l'intrados et placer délicatement les facettes sur les préparations.
3. Nettoyer les facettes en zircone à l'aide d'un agent nettoyant approprié (comme ZIRCLEAN).
4. Appliquer un apprêt pour zircone sur l'intrados des facettes (comme Z-PRIME PLUS).

PREPARATION DE LA DENT :
1. Nettoyer les dents préparées avec une pâte de ponce. Rincer et sécher.
2. Isoler les dents préparées (idéalement 2 dents à la fois) avec un ruban d'isolation ou des matrices de Mylar.
3 Mordancer l'émail et la dentine avec UNI-ETCH (acide phosphorique à 32 %) pendant 15 secondes. Rincer abondamment et enlever l'excès d'eau sans dessécher la dent. La préparation doit paraître visiblement humide.
4. Appliquer le système adhésif selon les instructions du fabricant : En cas d'utilisation d'ALL-BOND 3 : Mélanger les parties A et B en ratio 1:1 et appliquer 1 à 2 couches successives du mélange sur la préparation. Sécher doucement mais totalement à l'air comprimé afin d'évaporer le solvant. La surface doit paraître brillante ; sinon, appliquer une couche supplémentaire d'ALL-BOND 3 et sécher à l'air comprimé. Photopolymériser 10 secondes.
   En cas d'utilisation d'ALL-BOND UNIVERSAL : Appliquer deux couches séparées d'ALL-BOND UNIVERSAL, en frottant la préparation à l'aide d'un micro-applicateur pendant 10-15 secondes par couche. Ne pas photopolymériser entre les couches. Evaporer l'excès de solvant par un séchage soigneux à l'aide d'une seringue à air pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement d'adhésif. La surface doit avoir une apparence brillante uniforme ; sinon, appliquer une couche supplémentaire d'ALL-BOND UNIVERSAL et sécher à l'air comprimé. Photopolymériser 10 secondes.
5. Enlever le ruban d'isolation ou les matrices de mylar.

SCELLEMENT ADHESIF :
1. Appliquer une très fine couche de résine sans HEMA comme PORCELAIN BONDING RESIN* sur l'intrados de la facette et NE PAS PHOTOPOLYMERISER.
2. Appliquer une couche généreuse du composite de scellement **CHOICE 2** de teinte appropriée sur l'intrados de la facette.
3. En procédant à un scellement par paires des facettes, les placer l'une après l'autre et s'assurer de leur mise en place par une pression passive.
4. Photopolymériser chaque facette 3 à 5 secondes pour les immobiliser en place.
5. Eliminer l'excès de ciment.
6. Photopolymériser chaque facette 40 secondes en lingual et 40 secondes en vestibulaire.

HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.
CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C / 68°F - 25°C / 77°F).
GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* CHOICE et BIS-SILANE sont des marques de BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL et UNI-ETCH sont des marques déposées de BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT et PORCELAIN BONDING RESIN sont fabriqués par BISCO, Inc.
▲ ΔE<2 n'est pas détectable à l'œil.

ES

CHOICE™* 2
Cemento para carillas
INFORMACIÓN GENERAL

CHOICE 2 L/C es un cemento adhesivo, fotocurado, con una fuerza de compresión alta y de color estable (ΔE<1.2▲) formulado exclusivamente para la cementación de carillas de porcelana, de disilicato de litio y de resina compuesta indirectas.
CHOICE 2 TRY- IN PASTE están disponibles por separado y pueden utilizarse para visualizar y predeterminar las características estéticas de la cementación final.

INDICACIONES PARA SU USO:
- Cementación de carillas de porcelana, disilicato de litio y composite.

Contraindicaciones:
- No utilice ALL-BOND UNIVERSAL®* en pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves a las resinas de metacrilato.

Advertencias:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* y BIS-SILANE™* son altamente inflamables.
- El ácido fluorhídrico es un agente químico muy potente y agresivo. No utilice este producto hasta que haya leído y comprendido por completo las instrucciones de PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % de ácido fluorhídrico).
- Evite salpicaduras en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica.
- El ácido fosfórico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden provocar lesiones. Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.
- Cuando utilice adhesivos odontológicos, la contaminación por la saliva comprometerá la adhesión a la dentina y puede provocar una dis minución de la longevidad de la restauración. Se recomienda un dique de goma para todas las restauraciones directas y otras indicaciones en las que se pueda producir contaminación.

Avisos:
Contaminación cruzada:
- El producto puede contener accesorios de un solo uso. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No limpiar, desinfectar ni reutilizar.
- Se recomienda el uso de protectores higiénicos fácilmente disponibles para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la jeringa se contamina, deséchela. No limpiar ni desinfectar.

Precauciones:
- Utilice ALL-BOND UNIVERSAL o ALL-BOND 3 inmediatamente una vez que se dispense en el pocillo de mezcla. La exposición prolongada al aire y la luz puede provocar la evaporación del disolvente y el espesamiento del adhesivo.
- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- No use peróxido de hidrógeno, EDTA, o materiales que contengan eugenol antes del procedimiento de adhesión ya que estos materiales pueden inhibir la adhesión.
- Puesto que la cerámica y las porcelanas varían mucho, es importante consultar con el fabricante de la cerámica / de la porcelana o su laboratorio para las instrucciones sobre el tratamiento superficial apropiado y el diseño apropiado de la preparación antes de utilizar **CHOICE 2**.
- La punta emisora de la luz de curado dental debe mantenerse tan cerca y vertical con respecto a la superficie de la resina como resulte posible. Si se va a realizar el fotocurado de una gran superficie de resina, se aconseja dividir el área en varias secciones y fotocurar cada sección por separado.
- Si se han utilizado materiales que contienen ZOE (óxido de zinc y eugenol) en la estructura dental en el plazo de las últimas 2-3 semanas, limpie adecuadamente la superficie dental con un abrasivo antes de utilizar el adhesivo.
- Un secado con aire inadecuado del adhesivo no evaporará por completo el disolvente y podría provocar una menor fuerza de adhesión y sensibilidad posoperatoria.
- Mantenga UNI-ETCH®* protegido de la luz solar directa.
- Una baja intensidad de fotocurado provoca una adhesión deficiente.
- Una acumulación excesiva del adhesivo podría interferir en el asentamiento de la restauración definitiva.
- Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad específicas.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

ADHESIÓN DE LAS CARILLAS:
PREPARACIÓN DE LA RESTAURACIÓN y PRUEBA:
A. CARILLAS DE PORCELANA O DISILICATO DE LITIO
1. Asegúrese de que la carilla de porcelana se haya grabado de forma adecuada o grabe la carilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante con ácido fluorhídrico (con PORCELAIN ETCHANT al 9,5 %).
2. Aplique con el pincel 1-2 capas de silano (cuando utilice el cebador de porcelana de 2 componentes BIS-SILANE, mezcle las partes A y B en una relación 1:1) dentro de las carillas. Espere durante 30 segundos y seque con aire.
   NOTA: La superficie de la porcelana cebada tendrá el mismo aspecto antes y después de la silanización.
3. Limpie la preparación dental con una lechada de piedra pómez, enjuague y seque.
4. Compruebe que las carillas revestidas con silano se ajusten de forma adecuada sobre el diente. Aplique el tono que desee de pasta de prueba **CHOICE 2** TRY-IN PASTE a las carillas y asiéntelas con cuidado sobre los dientes.
   NOTA: TRY-IN PASTE no se asentará y coincidirá con el cemento adhesivo correspondiente.
5. Cuando haya determinado el tono de **CHOICE 2** que desea, retire las carillas y enjuague el diente y la carilla con agua. La carilla deberá enjuagarse por completo con agua (o, mejor, limpiarse con ultrasonidos en agua destilada o etanol/alcohol isopropílico durante 2-3 minutos y, a continuación, secarse).

B. CARILLAS DE RESINA COMPUESTA
1. Limpie la preparación dental con una lechada de piedra pómez, enjuague y seque.
2. Compruebe que las carillas de resina compuesta se ajusten de forma adecuada sobre el diente. Aplique el tono que desee de pasta de prueba **CHOICE 2** TRY-IN PASTE a las carillas y asiéntelas con cuidado sobre los dientes
   NOTA: TRY-IN PASTE no se asentará y coincidirá con el cemento adhesivo correspondiente.
3. Cuando haya determinado el tono de **CHOICE 2** que desea, retire las carillas y enjuague el diente y la carilla con agua. La carilla deberá enjuagarse por completo con agua (o, mejor, limpiarse con ultrasonidos en agua destilada o etanol/alcohol isopropílico durante 2-3 minutos y, a continuación, secarse).
4. Pula ligeramente con un chorro de arena la superficie interna de la carilla durante 1-2 segundos. Enjuague y seque.

C. PREPARACIÓN DE CARILLAS DE ZIRCONIA Y PRUEBA EN BOCA:
1. Asegúrese de que la carilla de Zirconia ha sido debidamente arenada.
2. Pruebe las carillas de Zirconia en el diente para un ajuste adecuado. Aplique a las carillas el tono deseado de la pasta de prueba de **CHOICE 2** y colóquelas suavemente sobre los dientes.
3. Limpie la carilla de Zirconia con un agente limpiador (como ZIRCLEAN).
4. Aplique el acondicionador de Zirconia en la carilla (como el ZPRIME PLUS).

PREPARACIÓN DENTAL:
1. Limpie los dientes preparados con una lechada de piedra pómez. Enjuague y seque.
2. Aísle los dientes preparados (lo mejor es dos cada vez) con una cuña o bandas de mylar.
3. Grabe el esmalte y la dentina con UNI-ETCH (ácido fosfórico al 32 %) durante 15 segundos. Enjuague por completo y elimine el exceso de agua, pero sin desecar; la preparación deberá verse húmeda.
4. Aplique el adhesivo según las instrucciones del fabricante.
   USUARIOS DE ALL-BOND 3: Mezcle las partes A y B en una relación 1:1 y aplique 1-2 capas consecutivas a la preparación. Seque con aire con cuidado pero por completo para evaporar el disolvente. La superficie deberá verse brillante. De lo contrario, aplique una capa adicional de ALL-BOND 3 y seque con aire. Aplique fotocurado durante 10 segundos.
   USUARIOS DE ALL-BOND UNIVERSAL: Aplique dos capas separadas de ALL-BOND UNIVERSAL, extendiendo el preparado con un micro cepillo durante 10-15 segundos por capa. No aplique fotocurado entre las capas. Evapore el exceso de disolvente secando con aire por completo con una jeringa de aire durante al menos 10 segundos; no debe haber movimiento visible del adhesivo. La superficie debe tener un aspecto brillante uniforme; de lo contrario, aplique una capa adicional de ALL-BOND UNIVERSAL y seque con aire. Aplique fotocurado durante 10 segundos.
5. Retire la cuña o las bandas de mylar.

CEMENTACIÓN:
1. Aplique una capa muy fina de resina sin HEMA, como la PORCELAIN BONDING RESIN*, a la superficie interna de la carilla y NO APLIQUE el FOTOCURADO.
2. Aplique una cantidad generosa del tono seleccionado del cemento para carillas **CHOICE 2** a la superficie interna de la carilla.
3. Por parejas, coloque con cuidado una carilla cada vez y guíe con cuidado ambas carillas hacia su sitio con una presión pasiva.
4. Aplique el fotocurado a cada una durante 3-5 segundos para fijarlas en su sitio.
5. Elimine el exceso de cemento.
6. Aplique el fotocurado a cada carilla durante 40 segundos desde el lado lingual y 40 segundos desde el lado facial.

HIGIENE: Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.
ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* CHOICE y BIS-SILANE son marcas comerciales de BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL y UNI-ETCH son marcas registradas de BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT y PORCELAIN BONDING RESIN están fabricadas por BISCO, Inc.
▲ El ojo humano no detecta un valor de s ΔE< 2.

IT

CHOICE™* 2
Cemento per faccette
INFORMAZIONI GENERALI

CHOICE 2 L/C è un cemento sigillante di colore stabile (ΔE<1,2▲), ad elevata resistenza alla compressione, fotopolimerizzabile, formulato esclusivamente per la cementazione di faccette in porcellana, disilicato di litio e in composito indirette.
CHOICE 2 water soluble TRY-IN PASTES paste idrosolubili per prova estetica sono disponibili separatamente e possono essere usate per visualizzare e predeterminare l'estetica della cementazione definitiva.

INDICAZIONI PER L'USO
- Cementazione di faccette in porcellana, disilicato di litio, composito o zirconio.

Controindicazioni:
- Non usare ALL-BOND UNIVERSAL®* su pazienti con anamnesi di reazioni allergiche gravi alle resine metacrilate.

Avvertenze:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* e BIS-SILANE™* sono altamente infiammabili.
- L'acido fluoridrico è una sostanza chimica molto potente e aggressiva. Non utilizzare questo prodotto prima di aver letto e compreso le istruzioni per PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF).
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi di uno di questi prodotti, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi a un medico.
- L'acido fosforico contenuto nel mordenzante è un agente molto irritante per gli occhi e per la pelle. Si possono verificare delle lesioni qualora il mordenzante sia lasciato sulla pelle o sulle mucose per un periodo di tempo prolungato. In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti, sciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.
- Quando vengono usati adesivi dentali, la contaminazione con la saliva compromette l'adesione dentinale e può ridurre la durata del restauro. Per tutti i restauri diretti e per altre indicazioni in cui è possibile la contaminazione, si consiglia l'uso di una diga di gomma.

Attenzione:
Contaminazione crociata:
- il prodotto può contenere elementi progettati come monouso. Smaltire gli accessori utilizzati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
- Si consiglia l'utilizzo di una copertura protettiva igienica per evitare la contaminazione delle siringhe durante il trattamento. Se la siringa viene contaminata, scartarla. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni:
- Usare ALL-BOND UNIVERSAL or ALL-BOND 3 immediatamente dopo l'erogazione nel pozzetto di miscelazione. L'esposizione prolungata all'aria e alla luce può causare l'evaporazione del solvente e l'addensamento dell'adesivo.
- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di metacrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Non utilizzare acqua ossigenata, EDTA o prodotti contenenti eugenolo prima della procedura adesiva, poiché tali materiali potrebbero inibire il processo di adesione.
- Vista la varietà di ceramiche e porcellane, è fondamentale consultare il produttore o il proprio laboratorio per le istruzioni relative al corretto trattamento della superficie e alla preparazione prima di utilizzare **CHOICE 2**.
- La punta di erogazione della luce fotopolimerizzante deve essere mantenuta in posizione perpendicolare il più vicino possibile alla superficie della resina. Se la superficie in resina che deve essere fotopolimerizzata è di ampie dimensioni, si consiglia di suddividere l'area in diverse sezioni e di fotopolimerizzarle una per una.
- Se nelle ultime 2-3 settimane sono stati usati materiali contenenti ZOE (ossido di zinco-eugenolo) nella struttura del dente, pulire adeguatamente la superficie del dente con un abrasivo prima di usare l'adesivo.
- Un'asciugatura all'aria inadeguata non consente la completa evaporazione del solvente presente nell'adesivo, di conseguenza si possono verificare una riduzione della forza di adesione e sensibilità post-operatoria.
- Tenere UNI-ETCH®* lontano dalla luce diretta del sole.
- Una luce fotopolimerizzante di bassa intensità produce un'adesione insufficiente.
- Un eccessivo ristagno dell'adesivo può interferire con il posizionamento del restauro definitivo.
- Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su www.bisco.com

ISTRUZIONI PER L'USO

FACCETTE ADESIVE:
PREPARAZIONE DEL RESTAURO e PROVA ESTETICA:
A. FACCETTE IN PORCELLANA O IN DISILICATO DI LITIO
1. Assicurarsi che la faccetta in porcellana sia stata mordenzata adeguatamente o mordenzarla secondo le istruzioni del produttore con acido fluoridrico (quale ad esempio 9.5% PORCELAIN ETCHANT*).
2. Applicare con un pennello 1-2 strati di silano (se si usa BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer, miscelare le parti A e B in proporzione 1:1) all'interno delle faccette. Attendere 30 secondi e asciugare all'aria.
   NOTA: la superficie della porcellana trattata avrà lo stesso aspetto prima e dopo la silanizzazione.
3. Pulire il dente preparato con un impasto di pomice, sciacquare e asciugare.
4. Eseguire la prova estetica delle faccette silanizzate sui denti per controllarne l'adattamento. Applicare alle faccette la **CHOICE 2** TRY-IN PASTE del colore scelto e posizionarle con delicatezza sui denti.
   NOTA: TRY-IN PASTE estetica non solidifica ed è compatibile con il relativo cemento sigillante.
5. Una volta determinato il colore desiderato di **CHOICE 2**, rimuovere le faccette e sciacquare con acqua sia il dente, sia la faccetta. La faccetta va sciacquata a fondo con acqua (o meglio pulita ad ultrasuoni in acqua distillata o etanolo/alcool isopropilico per 2-3 minuti e asciugata).

B. FACCETTE IN COMPOSITO
1. Pulire il dente preparato con un impasto di pomice, sciacquare e asciugare.
2. Eseguire la prova estetica delle faccette in composito sui denti per controllarne l'adattamento. Applicare alle faccette la **CHOICE 2** TRY-IN PASTE del colore scelto e posizionarle con delicatezza sui denti.
   NOTA: TRY-IN PASTE estetica non solidifica ed è compatibile con il relativo cemento sigillante.
3. Una volta determinato il colore desiderato di **CHOICE 2**, rimuovere le faccette

B. YHDISTELMÄMUOVILAMINAATIT
1. Puhdista preparoitu hammas hohkakivellä, huuhtele ja kuivaa.
2. Sovita yhdistelmämuovilaminaatteja hampaisiin, jotta ne istuvat hyvin. Levitä haluttu sävy **CHOICE 2** TRY-IN PASTE sovituspastaa laminaatin pinnoille ja aseta varovasti hampaiden päälle.
HUOMAUTUS: TRY-IN PASTE ei kovetu ja soveltuu yhteen vastaavan resiinisementin kanssa.
3. Kun haluttu **CHOICE 2** -värisävy on määritetty, poista laminaatit ja huuhtele sekä hammas että laminaatti vedellä. Laminaatti on huuhdeltava huolellisesti vedellä (tai mieluiten ultraäänessä, tislatulla vedellä tai etanolilla/isopropyylialkoholilla 2–3 minuuttia ja sen jälkeen se on kuivattava).
4. Hiekkapuhalla kevyesti laminaatin sisäpinta 1–2 sekunnin ajan. Huuhtele ja kuivaa.

Zirkonialaminaatin preparointi ja sovitus:
1. Varmista, että Zirkonialaminaatti on hiekkapuhallettu huolellisesti.
2. Sovita hiekkapuhallettuja laminaatteja hampaille istuvuuden tarkistamiseksi. Vie valittua **CHOICE 2** TRY-IN PASTE sovituspastaa laminaatteille ja aseta varovasti hampaiden päälle.
3. Puhdista Zirkonialaminaatti puhdistusaineella (kuten ZIRCLEAN).
4. Vie Zirkoniaprimeri laminaatille (kuten ZPRIME PLUS).

HAMPAAN PREPAROINTI:
1. Puhdista preparoidut hampaat hohkakivellä. Huuhtele ja kuivaa.
2. Eristä preparoidut hampaat (mieluiten kaksi kerrallaan) metallifoliolla tai Mylar-stripseillä.
3. Etsaa kiille ja dentiini UNI-ETCH :llä (32 % fosforihappo) 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti ja poista ylimääräinen vesi, älä kuivaa; preparoinnin pitäisi olla näkyvästi kostea.
4. Levitä sidosaine valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
ALL-BOND 3 -KÄYTTÄJÄT: Sekoita osat A ja B suhteessa 1:1 ja levitä 1–2 peräkkäistä kerrosta hampaaseen. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä; jos näin ei ole, levitä toinen kerros ALL-BOND 3:sta ja ilmakuivaa. Valokoveta 10 sekuntia.
ALL-BOND UNIVERSAL -KÄYTTÄJÄT: Vie kaksi eri kerrosta ALL-BOND UNIVERSALia ja hankaa preparointia mikrobrushilla 10–15 sekuntia per kerros. Älä valokoveta kerrosten välillä. Haihduta ylimääräinen liuotin huolellisesti ilmapuustilla vähintään 10 sekuntia niin ettei materiaalin pinnalla ole enää näkyvää liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäkerros ALL-BOND UNIVERSALia ja ilmakuivaa. Valokoveta 10 sekuntia.
5. Poista metallifolio tai mylar-stripsit.

SEMENTOINTI:
1. Levitä hyvin ohut kerros HEMAtonta resiiniä, kuten PORCELAIN BONDING RESIN* laminaatin sisäpinnalle. ÄLÄ VALOKOVETA.
2. Levitä runsas määrä valittua sävyä **CHOICE 2** -laminaattisementtiä laminaatin sisäpinnalle.
3. Työskennellen pareittain, aseta varovasti yksi laminaatti kerrallaan ja ohjaa varovasti molemmat laminaatit paikoilleen passiivisella paineella.
4. Valokoveta molempia 3–5 sekunnin ajan asettaaksesi laminaatit paikoilleen.
5. Poista liiallinen sementti.
6. Valokoveta jokainen laminaatti 40 sekunnin ajan linguaalisesti ja 40 sekunnin ajan faciaalisesti.

HYGIENIA: Aseta luer-lock korkki uudestaan paikoilleen. Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käytäminen on suositeltavaa, jotta ruiskut eivät kontaminoidu hoidon aikana.
HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).
TAKUU: Bisco Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallaiseksi osoittautuvat tuotteet. Bisco Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* CHOICE ja BIS-SILANE ovat BISCO, Inc:n tavaramerkkejä.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL ja UNI-ETCH ovat BISCO, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PORCELAIN ETCHANT ja PORCELAIN BONDING RESIN ovat BISCO, Inc:n valmistamia tuotteita.
▲ ΔE< 2 ei ole ihmissilmän havaittavissa.

NL

CHOICE™* 2
Veneercement
ALGEMENE INFORMATIE

CHOICE 2 L/C is een met licht uithardend bevestigingscement dat stabiel van kleur is (ΔE<1,2▲), een hoge compressiesterkte heeft en exclusief samengesteld is voor het cementeren van veneers van porselein, lithiumdisilicaat en indirecte composieten.
CHOICE 2 TRY-IN PASTE is afzonderlijk leverbaar en kan gebruikt worden om de esthetiek van de uiteindelijke cementatie te visualiseren en van tevoren te bepalen.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:
- Cementatie van porcelein, lithium disilicaat, composiet of zirconia veneers

Contra-indicaties:
- ALL-BOND UNIVERSAL® niet gebruiken bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties op methacrylaatharsen.

Waarschuwingen:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3® en BIS-SILANE™* zijn uiterst ontvlambaar.
- Fluorwaterstofzuur is een zeer krachtige, agressieve chemische stof. Gebruik dit product pas nadat u de aanwijzingen voor het PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF) nauwlettend hebt gelezen en goed hebt begrepen.
- Spatten in de ogen voorkomen. Als een product in contact komt met de ogen, moeten de ogen met ruime hoeveelheden water worden gespoeld en moet medische hulp worden ingeroepen.
- Het fosforzuur in het etsmiddel kan ernstige oog- en huidirritaties veroorzaken. Als het etsmiddel voor langere tijd op de huid of slijmvliezen achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het oog met ruime hoeveelheden water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.
- Bij gebruik van tandhechtmiddelen leidt speekselverontreiniging tot minder goede hechting aan het dentine en mogelijk tot een kortere levens duur van de restauratie. Een rubberdam wordt aanbevolen voor alle directe restauraties en andere indicaties waarbij verontreiniging kan optreden.

Waarschuwingen:
Kruisbesmettingen:
- Product kan onderdelen bevatten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of besmette tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.
- Gebruik van algemeen verkrijgbare hygiënische beschermende afdekmiddelen om contaminatie van spuiten tijdens de behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen. Als de spuit vervuild raakt, weggooien. Niet reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:
- Gebruik ALL-BOND UNIVERSAL of ALL-BOND 3 onmiddellijk nadat het in het mengbakje is gebracht. Langdurige blootstelling aan lucht en licht kan leiden tot verdamping van het oplosmiddel en indikking van het hechtmiddel.
- Vermijd contact met de huid; niet-gepolymeriseerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Gebruik geen waterstofperoxide, EDTA, of materialen die eugenol bevatten vòòr de adhesieve procedure omdat deze materialen de bonding aan kunnen tasten.
- Door de verscheidenheid aan keramiek en porselein, is het belangrijk de betreffende fabrikant of laboratorium te raadplegen voor instructies voor de juiste oppervlaktebehandeling en voorbereiding voor het gebruikt van **CHOICE 2**.
- De tip van de tandheelkundige uithardingslamp dient verticaal en zo dicht mogelijk bij het harsoppervlak te worden gehouden. Als er een groot harsoppervlak met licht moet worden uitgehard, wordt geadviseerd het oppervlak in verschillende secties te verdelen en elke sectie afzonder lijk met licht uit te harden.
- Als in de voorafgaande 2 à 3 weken ZOE-houdende materialen op de tandstructuur zijn aangebracht, moet u het tandoppervlak goed reinigen met een schuurmiddel voordat u het hechtmiddel gebruikt.
- Als het hechtmiddel niet voldoende met de luchtspuit is gedroogd, zal het oplosmiddel niet volledig verdampen; dit kan leiden tot een minder krachtige hechting en tot postoperatieve gevoeligheid.
- Houd UNI-ETCH® verwijderd van direct zonlicht.
- Een lage intensiteit van de uithardingslamp leidt tot slechte hechting.
- Overmatige ophoping van het hechtmiddel kan de plaatsing van de definitieve restauratie bemoeilijken.
- Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke vervaldatums.
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

GEBRUIKSAANWIJZING

HET HECHTEN VAN VENEERS:
PREPARATIE en TRY-IN VAN RESTAURATIES:
A. VENEERS VAN PORSELEIN OF LITHIUMDISILICAAT
1. Zorg dat het porseleinen veneer goed is geëtst of ets de veneer volgens de aanwijzingen van de fabrikant met fluorwaterstofzuur (zoals 9.5% PORCELAIN ETCHANT).
2. Breng met een borstel 1 à 2 lagen silaan aan (bij gebruik van BIS-SILANE 2-delige porseleinen primer mengt u deel A en deel B met een verhouding van 1:1) in de veneers. 30 seconden wachten en met een luchtspuit drogen
NB: Het oppervlak van het geprimede porselein ziet er vóór en na de silanisering hetzelfde uit.
3. Reinig de geprepareerde tand met een puimsteenslurrie; afspoelen en drogen.
4. Probeer de met silaan gecoate veneers op de tanden om te controleren of ze goed passen. Breng **CHOICE 2** TRY-IN PASTE met de gewenste tint aan op de veneers en plaats het voorzichtig op de tanden.
NB: De TRY-IN PASTE hecht niet en past bij het overeenkomstige bevestigingscement.
5. Wanneer de gewenste tint van het **CHOICE 2** is bepaald, verwijdert u de veneers en spoelt u zowel de tand als de veneer met water af. De veneer moet grondig met water worden afgespoeld (of idealiter 2 à 3 minuten ultrasoon gereinigd met gedistilleerd water of ethanol-/isopropylalcohol en vervolgens gedroogd).

B. VENEERS VAN COMPOSIETEN
1. Reinig de geprepareerde tand met een puimsteenslurrie; afspoelen en drogen.
2. Probeer de composiet veneers op de tanden om te controleren of ze goed passen. Breng **CHOICE 2** TRY-IN PASTE met de gewenste tint aan op de veneers en plaats het voorzichtig op de tanden.
NB: De TRY-IN PASTE hecht niet en past bij het overeenkomstige bevestigingscement.
3. Wanneer de gewenste tint van het **CHOICE 2** is bepaald, verwijdert u de veneers en spoelt u zowel de tand als de veneer met water af. De veneer moet grondig met water worden afgespoeld (of idealiter 2 à 3 minuten ultrasoon gereinigd met gedistilleerd water of ethanol-/isopropylalcohol en vervolgens gedroogd).
4. Polijst de binnenkant van de veneer lichtjes gedurende 1 à 2 seconden. Spoelen en drogen.

C. ZIRCONIA VENEER PREPARATIE en TRY-IN:
1. Zorg ervoor dat de zirconia veneer voldoende gezandstraald is.
2. Pas de gezandstraalde veneer op het element voor de juiste pasvorm. Breng de gewenste kleur CHOICE 2 Try-in pasta op de veneer aan en breng deze voorzichtig aan op het element.
3. Reinig de zirconia veneer met een reinigingsvloeistof (bv. ZIRCLEAN).
4. Breng een zirconia primer aan op de veneer (bv. ZPRIME PLUS).

PREPARATIE VAN DE TAND:
1. Reinig de geprepareerde tand met een puimsteenslurrie. Spoelen en drogen.
2. Isoleer de geprepareerde tanden (idealiter twee tegelijk) met een opvulstuk of met mylarfolie.
3. Ets het glazuur en het dentine 15 seconden lang met UNI-ETCH (32% fosforzuur). Grondig afspoelen en overtollig water verwijderen maar niet laten uitdrogen; de preparatie moet er vochtig uitzien.
4. Breng hechtmiddel aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant:
BIJ GEBRUIK VAN ALL-BOND 3: Meng deel A en deel B met een verhouding van 1:1 en breng 1 à 2 opeenvolgende lagen aan op de preparatie. Droog deze lichtjes maar grondig met een luchtspuit om het oplosmiddel te verdampen. Het oppervlak moet er glanzend uitzien; breng anders nog een laag ALL-BOND 3 aan en droog deze met een luchtspuit. Hard 10 seconden uit met licht
BIJ GEBRUIK VAN ALL-BOND UNIVERSAL: Breng twee afzonderlijke lagen ALL-BOND UNIVERSAL aan, waarbij u de preparatie gedurende 10 à 15 seconden per laag afborstelt met een microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen. Verdamp overtollig oplosmiddel door ten minste 10 seconden grondig te drogen met een luchtspuit; hierbij mag het hechtmiddel niet zichtbaar bewegen. Het oppervlak moet een uniform glanzend uiterlijk hebben. Breng anders nog een laag ALL-BOND UNIVERSAL aan en droog met een luchtspuit. Hard 10 seconden uit met licht.
5. Verwijder het opvulstuk of het mylarfolie.

CEMENTEREN:
1. Breng een zeer dunne laag HEMA-vrije hars zoals PORCELAIN BONDING RESIN* aan op de binnenkant van de veneer. NIET UITHARDEN MET LICHT.
2. Breng een ruime hoeveelheid **CHOICE 2**-veneercement in de gewenste tint aan op de binnenkant van de veneer.
3. Terwijl u in paren werkt, plaatst u zorgvuldig één veneer tegelijk en brengt u met een passieve druk beide veneers voorzichtig op hun plaats.
4. Laat elke restauratie 3 à 5 seconden lang met licht uitharden om de veneers op hun plaats te hechten.
5. Verwijder het overtollige cement.
6. Laat elke veneer 40 seconden lang uitharden aan de linguale zijde en 40 seconden lang aan de faciale zijde.

HYGIËNE: Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.
AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* CHOICE en BIS-SILANE zijn handelsmerken van BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL en UNI-ETCH zijn gedeponeerde handelsmerken van BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT en PORCELAIN BONDING RESIN worden geproduceerd door BISCO, Inc.
▲ ΔE< 2 is niet waar te nemen met het menselijk oog.

NO

CHOICE™* 2
Fasadesement
GENERELL INFORMASJON

CHOICE 2 L/C er en fargestabil (ΔE<1.2▲), lysherdet tetningssement med høy kompresjonsstyrke, utelukkende formulert for sementering av fasader av porselen, litiumdisilikat og indirekte kompositmateriale.
CHOICE 2 TRY-IN PASTE er tilgjengelig separat og kan brukes til å visualisere og forutbestemme estetikken til den endelige sementeringen.

INDIKASJONER FOR BRUK:
- Sementering av porselen, litiumdisilikat, kompositt eller zirkonia laminater.

Kontraindikasjoner:
- Ikke bruk ALL-BOND UNIVERSAL®* på pasienter som har en sykehistorie med alvorlige allergiske reaksjoner mot metakrylatresiner.

Advarsler:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* og BIS-SILANE™* er høyst antennbare.
- Hydrogenfluorsyre er et aggressivt kjemikalie. Dette produktet skal ikke brukes før instruksjonene for PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % HF) er nøye gjennomlest og forstått.
- Unngå at materialet spruter i øynene. Hvis produktene kommer i kontakt med øynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Fosforsyren i etsemiddelet gir alvorlig irritasjon i hud og øye. Skade kan oppstå hvis etsemiddelet forblir på huden eller slimhinnen over lengre perioder. Dersom det utilsiktet sprutes i øyet, skal man skylle med rikelige mengder vann og øyeblikkelig oppsøke legehjelp. Ved kontakt med annet vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.
- Når dentale adhesiver benyttes, vil kontaminasjon fra spytt nedsette dentinbondingen og kan resultere i redusert levetid for restaureringen. Det anbefales en kofferdam for alle direkte restaureringer og andre indikasjoner der kontaminasjon er mulig.

Advarsel:
Krysskontaminering:
- Produktet kan inneholde elementer som er ment til engangs bruk. Kast brukte eller kontaminerte spisser. Ikke rengjør, desinfiser eller gjenbruk disse.
- Bruk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende dekning for å unngå forurensing av sprøyter under behandling anbefales. Hvis sprøyten blir forurenset, kast den. Ikke rengjør eller desinfiserer.

Forholdsregler:
- Bruk ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 omgående etter at det er trykket ut i blandingsskålen. Langvarig eksponering i luft og lys kan føre til at løsningsmiddelet fordamper og at adhesivet tykner.
- Unngå hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forårsake allergi hos sensible personer. I tilfelle kontakt, vask huden med såpe og vann.
- Bruk ikke hydrogenperoksid, EDTA eller eugenolholdige materialer før bondingprosedyren, da disse materialene kan hemme bindingen.
- Siden keramikk og porselen varierer sterkt, er det viktig å rådføre seg med produsent eller tannteknikker å få riktig instruks om riktig overflatebehandling og riktig preparering før du bruker **CHOICE 2**.
- Tilpasningsspissen til den dentale herdelampen skal holdes så nær og så loddrett mot resinoverflaten som mulig. Hvis en stor resinoverflate skal lysherdes, anbefales det å dele området i flere seksjoner og deretter lysherde hver seksjon separat.
- Hvis ZOE-holdige materialer ble brukt på tannstrukturen i løpet av 2-3 uker, rens tannoverflaten tilstrekkelig med et slipemiddel før adhesivet tas i bruk.
- Utilstrekkelig luftørking av adhesivet gjør at løsemiddelet ikke blir fullstendig fordampet og kan føre til redusert bondingsstyrke og postoperativ sensitivitet.
- Hold UNI-ETCH®* unna direkte sollys.
- Lav intensitet på herdelampen gir dårlig adhesjon.
- For mye ansamling av adhesivet kan hindre plasseringen av den endelige restaureringen.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

BRUKSANVISNING

BONDING-FASADER:
KLARGJØRING AV RESTAURERING og INNPRØVING:
A. FASADER AV PORSELEN ELLER LITIUMDISILIKAT
1. Sørg for at porselensfasaden er passende etset eller ets fasaden med hydrogenfluorsyre (slik som 9,5 % PORCELAIN ETCHANT) i henhold til produsentens instruksjoner.
2. Pensle 1-2 lag av silan (når det brukes BIS-SILANE 2-delers porselensprimer, bland del A og B i et 1:1 forhold) på innsiden av fasadene. Vent i 30 sekunder og lufttørk.
MERK: Overflaten til det primede porselenet vil ha samme utseende før og etter silanisering.
3. Rens tannprepareringen med pimpesteinspuss, skyll og tørk.
4. Innprøv de silanbelagte fasadene på tennene for riktig tilpasning. Påfør ønsket fargenyanse av **CHOICE 2** TRY-IN PASTE på fasadene og plasser dem varsomt på tennene.
MERK: TRY-IN PASTE blir ikke stiv og vil matche tilsvarende tetningssement.
5. Når ønsket fargenyanse av **CHOICE 2** er bestemt, fjern fasadene og skyll både tannen og fasaden med vann. Fasaden skal skylles grundig med vann (eller helst vasket ultrasonisk i destillert vann eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og deretter tørket).

B. KOMPOSITTFASADER
1. Rens tannprepareringen med pimpesteinspuss, skyll og tørk.
2. Innprøv komposittfasadene på tennene for riktig tilpasning. Påfør ønsket fargenyanse av **CHOICE 2** TRY-IN PASTE på fasadene og plasser dem varsomt på tennene.
MERK: TRY-IN PASTE blir ikke stiv og vil matche tilsvarende tetningssement.
3. Når ønsket fargenyanse av **CHOICE 2** er bestemt, fjern fasadene og skyll både tannen og fasaden med vann. Fasaden skal skylles grundig med vann (eller helst vasket ultrasonisk i destillert vann eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og deretter tørket).
4. Fasadens indre overflate sandblåses lett i 1-2 sekunder. Skyll og tørk.

C. ZIRKONIA LAMINATER FORBEREDELSE og INNPRØVING:
1. Forsikre deg om at zirkonia laminatet er sandblåst.
2. Prøv det sandblåste laminatet på tennene for riktig passform. Bruk ønsket farge av **CHOICE 2** Try-in pasta på laminatet og plaser forsiktig på tannen.
3. Rengjør zirkonia laminatet med et rengjøringsmiddel (for eksempel ZIRCLEAN).
4. Påfør en zirkonia primer på laminatet (for eksempel ZPRIME PLUS).

KLARGJØRE TANNEN:
1. Den preparerte tannen sandblåses lett med pimpesteinspuss. Skyll og tørk.
2. Isoler den preparerte tannen (helst to på en gang) med mellomlegg eller mylarstrimler.
3. Ets emalje og dentin med UNI-ETCH (32 % fosforsyre) i 15 sekunder. Skyll grundig og fjern overflødig vann men ikke tørk. Prepareringen skal være synlig fuktig.
4. Påfør adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner:
ALL-BOND 3-BRUKERE: Bland del A og B i et 1:1-forhold og påfør 1-2 etterfølgende lag på prepareringen. Lufttørk forsiktig men grundig slik at løsemiddelet fordamper. Overflaten skal være glansfull. I motsatt fall påfør et ytterligere lag med ALL-BOND 3 og lufttørk. Lysherd i 10 sekunder.
ALL-BOND UNIVERSAL-BRUKERE: Legg på to separate lag med ALL-BOND UNIVERSAL, og skrubb prepareringen med en mikrobørste i 10-15 sekunder for hvert lag. Ikke lysherd mellom lagene. La overflødig løsemiddel fordampe ved grundig lufttørking med en luftsprøyte i minst 10 sekunder. Det skal ikke være synlig bevegelse i adhesivmaterialet. Overflaten skal være jevn og glinsende, ellers påfør et ytterligere lag med ALL-BOND UNIVERSAL, og lufttørk. Lysherd i 10 sekunder.
5. Fjern mellomlaget eller mylarstrimlene.

SEMENTERING:
1. Påfør et meget tynt lag HEMA-fritt resin slik som PORCELAIN BONDING RESIN* på fasadens indre overflate og IKKE LYSHERD.
2. Påfør en sjenerøs mengde med valgt fargenyanse av **CHOICE 2** fasadesement på restaureringens indre overflate.
3. Arbeid parvis. Plasser forsiktig én fasade av gangen og skyv varsomt begge fasadene på plass med passivt trykk.
4. Lysherd hver fasade i 3-5 sekunder for å lime dem på plass.
5. Fjern overflødig sement.
6. Lysherd hver fasade I 40 sekunder fra den linguale siden og 40 sekunder fra den faciale siden.

HYGIENE: Sett alltid tilbake luer lock cap. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten
AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder foravfallshåndtering.
OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som påviselig er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* CHOICE og BIS-SILANE er varemerker for BISCO, Inc.
ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL og UNI-ETCH er registrerte varemerker for BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT og PORCELAIN BONDING RESIN produseres av BISCO, Inc.
▲ ΔE< 2 er ikke synlig for mennesket.

PT

CHOICE™* 2
Cimento para Facetas
INFORMAÇÕES GERAIS

CHOICE 2 L/C é um cimento fotopolimerizável de alta força de compressão e de cor estável (ΔE<1.2s) exclusivamente formulado para a cimentação de Facetas em Porcelana, Dissilicato de Lítio e Compósitos Indiretos.
CHOICE 2 TRY-IN PASTE está disponíveis individualmente e podem ser utilizadas para visualizar e pré-determinar a estética da cimentação final.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
- Cimentação de Facetas em Porcelana, Dissilicato de Lítio ou Compósito.

Contra-indicações:
- Não utilize ALL-BOND UNIVERSAL® em pacientes com antecedentes de reações alérgicas graves a resinas de metacrilato.

Advertências:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3® e BIS-SILANE™* são altamente inflamáveis.
- O ácido hidrofluoridrico é um químico muito potente e agressivo. Não utilize este produto enquanto não ler e compreender na íntegra as instruções do PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF)*.
- Evite salpicos para os olhos. Se qualquer produto entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um Médico.
- O ácido fosfórico do acondicionador ácido é um irritante ocular e cutâneo grave. Podem verificar-se lesões se o acondicionador ácido permanecer em contacto com a pele ou mucosas durante um período de tempo prolongado. Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um Médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.
- Durante a utilização de adesivos dentários, a contaminação por saliva comprometerá a adesão à dentina e pode resultar numa redução da longevidade da restauração. Recomenda-se a utilização de um dique de borracha para todas as restaurações diretas e outras indicações onde a contaminação possa ser possível.

Cuidados:
Contaminação cruzada:
- O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine as pontas gastas ou contaminadas. Não limpe, desinfete nem reutilize.
- Recomenda-se a utilização de proteção higiénica disponível, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deite fora. Não limpe nem desinfete.

Precauções:
- Utilize ALL-BOND UNIVERSAL ou ALL-BOND 3 imediatamente após ser colocado no godet de mistura. A exposição prolongada ao ar e à luz pode causar a evaporação do solvente e o espessamento do adesivo.
- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Não utilize Peróxido de Hidrogénio, EDTA ou materiais que contenham eugenol antes do procedimento de adesão, uma vez que estes materiais podem inibir a adesão.
- Dado que as cerâmicas e porcelanas variam muito, é importante consultar o fabricante de cerâmica/porcelana ou o seu laboratório para obter instruções sobre o tratamento apropriado da superfície e design de preparação apropriado antes de utilizar **CHOICE 2**.
- A guia de luz do fotopolimerizador deve ser mantida o mais próximo e vertical possível da superfície da resina. Caso pretenda realizar a fotopolimerização de uma superfície de resina de grandes dimensões, é aconselhável dividir a área em diversas secções e fotopolimerizar cada secção em separado.
- Se tiverem sido utilizados materiais contendo ZOE na estrutura do dente no espaço das últimas 2 a 3 semanas, limpe adequadamente a superfície do dente com um abrasivo antes de utilizar o adesivo.
- Uma secagem inadequada do adesivo com a seringa de ar não evaporará completamente o dissolvente e pode provocar uma reduzida força de adesão e sensibilidade pós-operatória.
- Mantenha Uni-Etch®* afastado da luz solar direta.
- Uma baixa intensidade da luz de fotopolimerização causará uma má adesão.
- Uma acumulação excessiva de adesivo pode interferir no assentar da restauração definitiva.
- Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter os prazos de validade específicos.
- Ficha de Dados de Segurança disponível mediante solicitação.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ADESÃO DE FACETAS
PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO E PROVA:
A. FACETAS EM DISSILICATO DE LÍTIO OU PORCELANA
1. Certifique-se de que a faceta em porcelana foi devidamente acondicionada com ácido, ou acondicione com ácido a faceta, de acordo com as instruções do fabricante, utilizando ácido hidrofluoridrico (por exemplo, PORCELAIN ETCHANT a 9,5%).
2. Aplique 1-2 camadas de silano com um pincel (quando utilizar BIS-SILANE 2 - Porcelain Primer, misture as partes A e B, à razão de 1:1) no interior das facetas. Aguarde 30 segundos e seque com a seringa de ar.
NOTA: A superfície da porcelana após aplicação do primer terá o mesmo aspeto antes e depois da silanização.
3. Limpe a preparação dentária com pasta de pedra-pomes, enxague e seque.
4. Efetue a prova das facetas revestidas com silano nos dentes, para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
NOTA: TRY-IN PASTE não fará presa e corresponderá à cor do cimento correspondente.
5. Após determinação da cor pretendida de **CHOICE 2**, remova as facetas e enxague o dente e a faceta com água. A faceta deve ser bem enxaguada com água (ou idealmente limpa por ultra-sons em água destilada ou etanol/álcool isopropílico durante 2-3 minutos e depois seca).

B. FACETAS EM COMPÓSITO
1. Limpe a preparação do dente com pasta de pedra-pomes, enxague e seque.
2. Efetue a prova das facetas em compósito nos dentes para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
NOTA: TRY-IN PASTE não fará presa e corresponderá à cor do cimento correspondente.
3. Após determinação da cor pretendida de **CHOICE 2**, remova as facetas e enxague o dente e a faceta com água. A faceta deve ser bem enxaguada com água (ou idealmente limpa por ultra-sons em água destilada ou etanol/álcool isopropílico durante 2-3 minutos e depois seca).
4. Crie retenções na superfície interna da faceta com jacto de areia, durante 1-2 segundos. Enxague e seque.

PREPARAÇÃO DE FACETAS EM ZIRCONIA E PROVA
1. Certifique-se que a faceta em zirconia foi devidamente jateada.
2. Efetue a prova das facetas jateadas nos dentes para uma adaptação adequada. Aplique a cor pretendida de **CHOICE 2** TRY-IN PASTE nas facetas e assente delicadamente sobre os dentes.
3. Limpe a faceta em zirconia com um agente de limpeza (tal como ZIRCLEAN).
4. Aplique um primer para zirconia na faceta (tal como Z-Prime Plus).

PREPARAÇÃO DO DENTE:
1. Limpe os dentes instrumentados com pasta de pedra-pomes. Enxague e seque.
2. Isole os dentes instrumentados (de preferência, dois de cada vez) com matriz metálica ou matriz de acetato (Mylar).
3. Faça o ataque ácido no esmalte e na dentina com UNI-ETCH® (32% de ácido fosfórico) durante 15 segundos. Enxague minuciosamente e remova o excesso de água, mas não desidrate; a preparação deve parecer visivelmente húmida.
4. Aplique o adesivo segundo as instruções do fabricante:
UTILIZADORES DE ALL-BOND 3: Misture as Partes A e B, à razão de 1:1 e aplique 1-2 camadas consecutivas à preparação. Suavemente mas minuciosamente seque com a seringa de ar para evaporar o solvente. A superfície deve parecer brilhante; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND 3 e seque com a seringa de ar. Fotopolimerize durante 10 segundos.
UTILIZADORES DE ALL-BOND UNIVERSAL: Aplique duas camadas separadas de ALL-BOND UNIVERSAL, esfregando a preparação com um micro-aplicador durante 10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre camadas. Evapore o solvente em excesso secando minuciosamente com a seringa de ar durante pelo menos 10 segundos, não se deverá observar qualquer movimento visível do adesivo. A superfície deve apresentar um aspeto brilhante uniforme; caso contrário, aplique uma camada adicional de ALL-BOND UNIVERSAL e seque com a seringa de ar. Fotopolimerize durante 10 segundos.
5. Remova a matriz metálica ou matriz de acetato (mylar).

CIMENTAÇÃO:
1. Aplique uma camada muito fina de resina sem HEMA, por exemplo, PORCELAIN BONDING RESIN* na superfície interna da faceta E NÃO FOTOPOLIMERIZE.
2. Aplique uma quantidade generosa da cor selecionada do cimento para facetas **CHOICE 2** na superfície interna da faceta.
3. De par a par, coloque cuidadosamente uma faceta de cada vez e conduza ambas as facetas suavemente ao seu lugar aplicando uma pressão passiva.
4. Fotopolimerize cada uma das facetas durante 3-5 segundos para as fixar no lugar.
5. Remova o excesso de cimento.
6. Fotopolimerize cada uma das facetas durante 40 segundos em face palatina e 40 segundos em face vestibular.

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protetores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.
ELIMINAÇÃO: Consulte as Normas Comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as Normas Comunitárias nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.
CONSERVAÇÃO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do ut