



# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878  
Läbivaatamise kuupäev: 16.01.2025 Asendab versiooni: 26.01.2023 Versioon: 5.0

## 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

Toote esinemisvorm : Segu  
Tootenimi : Core-Flo DC Lite Base

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

#### Vastavad identifitseeritud kasutajad

Aine/segu kasutusala : Ainult Rx jaoks

### 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

#### Tootja

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
60193 Schaumburg, IL  
U.S.A  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[sales@bisco.com](mailto:sales@bisco.com) - [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

#### Esindaja EL-is

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

### 1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni : CHEMTREC - 24-tunnine Hazmati hädaabisidekeskus  
U.S.A.: 1-800-424-9300 Väljaspool USA-d: 1-703-527-3887, vastuvõetud kõnede kogumine

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria    | H302 |
| Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria       | H315 |
| Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria     | H317 |
| H- ja EUH-lausetega täistekst: vt 16. jagu |      |

#### Kahjulikud füüsikalised-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale

Lisateave puudub

### 2.2. Märgistuselemendid

#### Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohupiktogramm (CLP) :



GHS07

Signaalsõna (CLP) :

Hoiatus

Sisaldab

: BisGMA; Triethylene Glycol Dimethacrylate ; Glass Filler

Ohulaused (CLP)

: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

H315 - Põhjustab nahaärritust.

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hoiatuslaused (CLP)

: P261 - Vältida tolmu, suitsu, auru aine sissehingamist.

P264 - Pärast käitlemist pesta hooliga käed.

P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P272 - Saastunud tööriistadeid töökohast mitte välja viia.

P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille.

P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE, arstiga.

P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

P321 - Nõuab eriravi (vt täiendav esmaabi instruksioon käesoleval etiketil).  
P330 - Loputada suud.  
P333+P313 - Nahaärrituse või \_obe korral: pöörduda arsti poole.  
P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.  
P501 - Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega, ohtlike jäätmete alal volitatud jäätmekäitlusettevõtte või ohtlike jäätmete alal volitatud jäätmekogumispunktis, välja arvatud tühjade puhastatud mahutite puhul, mida võib kõrvaldada tavajäätmetena.

### 2.3. Muud ohud

Ei sisalda PBT- ja/või vPvB-aineid  $\geq 0,1\%$ , hinnatud vastavalt REACH-määruse XIII lisale

#### Koostisaine

|                                                                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse PBT-kriteeriumidele  | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |
| Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse vPvB-kriteeriumidele | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |

Segu ei sisalda REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus siseseretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aine(te)t või aine(te)t, mis ei ole komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumide kohaselt määratletud siseseretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aine(te)ks kontsentratsioonis 0,1 % või rohkem.

## 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

| Nimetus                           | Tootetähis                             | %       | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Glass Filler                      | CAS nr: N/A                            | 30 - 50 | Acute Tox. 4 (Suukaudne), H302                                                     |
| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate  | CAS nr: 41637-38-1                     | 10 - 30 | Aquatic Chronic 4, H413                                                            |
| Fused Silica                      | CAS nr: 60676-86-0<br>EÜ nr: 262-373-8 | 10 - 30 | Acute Tox. 4 (Sissehingamisel), H332<br>Skin Irrit. 2, H315                        |
| BisGMA                            | CAS nr: 1565-94-2<br>EÜ nr: 216-367-7  | 5 - 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| Silicon Dioxide                   | CAS nr: 112945-52-5                    | 5 - 10  | Klassifitseerimata                                                                 |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate | CAS nr: 109-16-0<br>EÜ nr: 203-652-6   | 5 - 10  | Skin Sens. 1B, H317                                                                |
| Aluminum Oxide                    | CAS nr: 1344-28-1<br>EÜ nr: 215-691-6  | < 1     | Klassifitseerimata                                                                 |
| Fumed Silica                      | CAS nr: 68611-44-9<br>EÜ nr: 271-893-4 | < 1     | Klassifitseerimata                                                                 |

H- ja EUH-lausetega täistekst: vt 16. jagu

#### Koostisosad - Nanovorm

| Nanovormi (nanovormide komplekti) nimi | Aluminum Oxide             |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Osakeste arvuline suurusjaotus         | 10 - 13 nm                 |
| Osakese kuju                           | Kristall                   |
| Spetsiifiline pind                     | 85 - 115 m <sup>2</sup> /g |

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nanovormi (nanovormide komplekti) nimi</b> | <b>Fumed Silica</b>        |
| Osakeste arvuline suurusjaotus                | 16 nm                      |
| Osakese kuju                                  | Kristall                   |
| Spetsiifiline pind                            | 90 - 130 m <sup>2</sup> /g |
| <b>Nanovormi (nanovormide komplekti) nimi</b> | <b>Silicon Dioxide</b>     |
| Osakeste arvuline suurusjaotus                | 40 nm                      |
| Osakese kuju                                  | Kristall                   |
| Spetsiifiline pind                            | 50 m <sup>2</sup> /g       |

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmaabi sissehingamise korral  | : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.                                                                                                                          |
| Esmaabi nahale sattumisel      | : Pesta nahka rohke veega. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.                                                                                              |
| Esmaabi silma sattumise korral | : Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. |
| Esmaabi allaneelamise korral   | : Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sümptomid/mõju nahale sattumisel | : Ärritav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
| Sümptomid/mõju silma sattumisel  | : Võib põhjustada silmade ärritust.                     |

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sobivad kustutusvahendid | : Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. |
|--------------------------|---------------------------------------|

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused | : Võib eritada mürgist suitsu. |
|----------------------------------------|--------------------------------|

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaitse tulekustutamise ajal | : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustusega. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

#### Tavapersonal

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hädaolukorraplaanid | : Ventileerida mahavalgumise tsoon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida tolmu, suitsu, auru aine sissehingamist. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Päästetöötajad

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isikukaitsevahendid | : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustusega. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute ohjamine/kontroll – isikukaitse“. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda.

### 6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

- |                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Puhastusmeetodid | : Korjata toode mehaaniliselt üles.                                         |
| Muu teave        | : Viia materjalid või tahked jäätmed kõrvaldamiseks volitatud jäätmepunkti. |

### 6.4. Viited muudele jagudele

Vt lisateavet 13 jaost.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

- |                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud | : Tagada töökohas hea ventilatsioon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu, suitsu, auru aine sissehingamist.                                           |
| Hügieenimeetmed                                         | : Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Saastunud tööriistadeid töökohast mitte välja viia. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi. |

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

- |                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Ladustamistingimused | : Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

### 7.3. Eriksutus

Lisateave puudub

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Lisateave puudub

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Asjakohane tehniline kontroll

##### Asjakohane tehniline kontroll:

Tagada töökohas hea ventilatsioon.

#### Isikukaitsevahendid

##### Isikukaitsevarustuse sümbol(id):



#### Silmade ja näo kaitsmine

##### Silmakaitsevahendid:

Kaitseprillid

#### Naha kaitsmine

##### Naha- ja kehakaitsevahendid:

Kanda sobivat kaitseriietust

##### Käte kaitse:

Kaitsekindad

#### Hingamisteede kaitsmine

##### Hingamisteede kaitsmine:

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas:

Vältida sattumist keskkonda.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Füüsikaline olek                         | : Tahke                       |
| Värv                                     | : Pruun / Valge kuni valkjas. |
| Välimus                                  | : Pasta.                      |
| Lõhn                                     | : Akrüül.                     |
| Lõhnaläve                                | : Puudub                      |
| Sulamispunkt                             | : Puudub                      |
| Külmumispunkt                            | : Mittekohaldatav             |
| Keemispunkt                              | : Puudub                      |
| Süttivus                                 | : Süttimatu                   |
| Alumine plahvatuspiir                    | : Mittekohaldatav             |
| Ülemine plahvatuspiir                    | : Mittekohaldatav             |
| Leekpunkt                                | : Mittekohaldatav             |
| Isesüttimistemperatuur                   | : Mittekohaldatav             |
| Lagunemistemperatuur                     | : Puudub                      |
| pH                                       | : Puudub                      |
| Lahuse pH                                | : Puudub                      |
| Viskoossus, kinemaatiline                | : Mittekohaldatav             |
| Lahustuvus                               | : Puudub                      |
| N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow)    | : Puudub                      |
| Aururõhk                                 | : Puudub                      |
| Aururõhk temperatuuril 50°C              | : Puudub                      |
| Tihedus                                  | : Puudub                      |
| Suhteline tihedus                        | : Mittekohaldatav             |
| Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C | : Mittekohaldatav             |
| Osakese suurus                           | : Puudub                      |

Lisateavet nanoomaduste kohta vaadake jaotisest 3.

### 9.2. Muu teave

Lisateave puudub

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Toode ei ole reaktiivne tavaliste kasutamise, hoiustamise ja transpordi tingimustel.

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Püsiv tavatingimustes.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlike reaktsioone ei teki.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Soovitatud hoiustamise ja käsitsemise tingimustel puuduvad (vt osa 7).

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Lisateave puudub

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlike lagusaadusi tekkida.

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

#### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge mürgisus (suukaudne) : Allaneelamisel kahjulik.

Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata

Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata

#### Core-Flo DC Lite Base

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ATE CLP (suukaudne) | 1067,395 mg/kehamassi kg |
|---------------------|--------------------------|

#### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| LD50 suu kaudu rottil | > 2000 mg/kg Allikas: ECHA |
|-----------------------|----------------------------|

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 naha kaudu rottil | > 2000 mg/kehamassi kg (OECD 402: äge nahakaudne toksilisus, 24 tundi, rott, isane/emane, analoogmeetod, nahakaudne, 15 päeva(d)) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| LD50 suu kaudu rottil | > 10000 mg/kg Allikas: ECHA |
|-----------------------|-----------------------------|

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 Sissehingamine - Rotil | > 2,3 mg/l õhk (samaväärne või sarnane OECD 403 standardiga, 4 tundi, rott, isane/emane, katseväärtus, sissehingamine (aerosool), 14 päeva(d)) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu) | > 2,3 mg/l Allikas: ECHA |
|----------------------------------------|--------------------------|

#### Fumed Silica (68611-44-9)

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| LD50 suu kaudu rottil | > 5000 mg/kg (Rott, Kirjanduse uurimine, Suuline) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| LD50 suu kaudu rottil | 10837 mg/kg Allikas: NLM, THOMSON |
|-----------------------|-----------------------------------|

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 nahakaudselt | > 2000 mg/kehamassi kg (US EPA, 14 päev(ed), Hiir, Isane, Eksperimentaalne väärtus, Nahk, 14 päev(ed)) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Fused Silica (60676-86-0)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| LD50 naha kaudu küülikul | > 5000 mg/kehamassi kg Loom: küülik |
|--------------------------|-------------------------------------|

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| LC50 Sissehingamine - Rotil | > 2,08 mg/l õhk Loom: rott |
|-----------------------------|----------------------------|

#### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| LD50 suu kaudu rottil | > 5000 mg/kg (Rott, Kirjanduse uurimine, Suuline) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| LD50 naha kaudu küülikul | > 5000 mg/kg (Küülik, Kirjanduse uuring, Naha) |
|--------------------------|------------------------------------------------|

Nahasöövitus/-ärritus : Põhjustab nahaärritust.

#### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| pH | 4,7 (< 0.01 %, 20 °C, OECD 105: Lahustuvus vees) |
|----|--------------------------------------------------|

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| pH | Kirjanduses andmed puuduvad |
|----|-----------------------------|

#### Fumed Silica (68611-44-9)

|    |                        |
|----|------------------------|
| pH | 3,7 - 4,7 (4 %, 20 °C) |
|----|------------------------|

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|    |           |
|----|-----------|
| pH | 6,8 - 7,2 |
|----|-----------|

#### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|    |                 |
|----|-----------------|
| pH | 3,6 - 4,5 (4 %) |
|----|-----------------|

Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Klassifitseerimata

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

|                                                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>     |                                                                                                                                                                      |
| pH                                                       | 4,7 (< 0.01 %, 20 °C, OECD 105: Lahustuvus vees)                                                                                                                     |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                        |                                                                                                                                                                      |
| pH                                                       | Kirjanduses andmed puuduvad                                                                                                                                          |
| <b>Fumed Silica (68611-44-9)</b>                         |                                                                                                                                                                      |
| pH                                                       | 3,7 - 4,7 (4 %, 20 °C)                                                                                                                                               |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>      |                                                                                                                                                                      |
| pH                                                       | 6,8 - 7,2                                                                                                                                                            |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                     |                                                                                                                                                                      |
| pH                                                       | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                                                                                      |
| Hingamisteede või naha sensibiliseerimine                | : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                                                                                                       |
| Mutageensus sugurakkudele                                | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| Kantserogeensus                                          | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                         |                                                                                                                                                                      |
| IARC rühm                                                | 3 - Mitte klassifitseeritav                                                                                                                                          |
| Reproduktiivtoksilisus                                   | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude        | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                                |                                                                                                                                                                      |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude        | Võib põhjustada hingamisteede ärritust.                                                                                                                              |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude           | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                        |                                                                                                                                                                      |
| LOAEC (sissehingamisel, rott, tolmu/udu/suits, 90 päeva) | 0,015 mg/l õhk Loom: rott, Suunis: OECD suunis 452 (kroonilise toksilisuse uuringud)                                                                                 |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>      |                                                                                                                                                                      |
| LOAEC (sissehingamisel, rott, gaas, 90 päeva)            | 350 osakest miljoni kohta (ppm) Loom: rott, suunis: OECD suunis 413 (subkrooniline toksilisus sissehingamisel: 90-päevane uuring), Märkused tulemuste kohta: muu:    |
| NOAEL (suukaudne, rott, 90 päeva)                        | 1000 mg/kehamassi kg Loom: rott, suunis: OECD suunis 422 (korduvdoosi toksilisuse kombineeritud uuring koos reproduktiivtoksilisuse/arengutoksilisuse sõeluuringuga) |
| NOAEC (sissehingamisel, rott, gaas, 90 päeva)            | 100 osakest miljoni kohta (ppm) Loom: rott, suunis: OECD suunis 413 (subkrooniline toksilisus sissehingamisel: 90-päevane uuring), Märkused tulemuste kohta: muu:    |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                         |                                                                                                                                                                      |
| NOAEL (suukaudne, rott, 90 päeva)                        | > 5000 mg/kehamassi kg Loom: rott, Looma sugu: isane                                                                                                                 |
| Hingamiskahjustus                                        | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                 |
| <b>Core-Flo DC Lite Base</b>                             |                                                                                                                                                                      |
| Viskoossus, kinemaatiline                                | Mittekohaldatav                                                                                                                                                      |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>     |                                                                                                                                                                      |
| Viskoossus, kinemaatiline                                | Kirjanduses andmed puuduvad                                                                                                                                          |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                        |                                                                                                                                                                      |
| Viskoossus, kinemaatiline                                | Ei rakendata (tahke)                                                                                                                                                 |

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### Fumed Silica (68611-44-9)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Viskoossus, kinemaatiline | Mittekohaldatav |
|---------------------------|-----------------|

### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Viskoossus, kinemaatiline | Mittekohaldatav |
|---------------------------|-----------------|

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Lisateave puudub

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Mürgisus

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökoloogia - üldine                            | : Toodet ei peeta mürgiseks veeorganismidele ning see ei põhjusta keskkonnas pikaajalisi kahjustavaid mõjusid. |
| Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge)        | : Klassifitseerimata                                                                                           |
| Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) | : Klassifitseerimata                                                                                           |

### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| LC50 - Kala [1] | > 100 mg/l Allikas: ECAH |
|-----------------|--------------------------|

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| EC50 72h - Vetikad [1] | > 100 mg/l Allikas: ECAH |
|------------------------|--------------------------|

### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| LC50 - Kala [1] | 0,078 - 0,108 mg/l Allikas: ECHA |
|-----------------|----------------------------------|

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| EC50 - Koorikloomad [1] | > 100 mg/l (48 tundi, Daphnia magna, Kirjanduse õpe) |
|-------------------------|------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Vetikad [1] | 1,05 mg/l Katseorganismid (liigid): Pseudokirchneriella subcapitata (varasemad nimed: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Vetikad [2] | 0,2 mg/l Katseorganismid (liigid): Pseudokirchneriella subcapitata (varasemad nimed: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| EC50 96h - Vetikad [1] | > 0,024 mg/l Allikas: ECHA |
|------------------------|----------------------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| ErC50 vetikad | > 100 mg/l |
|---------------|------------|

### Fumed Silica (68611-44-9)

|                 |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Kala [1] | > 10000 mg/l (OECD 203: kalad, ägeda mürgisuse katse, 96 tundi, Brachydanio rerio, katseväärtus, nominaalne kontsentratsioon) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Koorikloomad [1] | > 10000 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. ägeda immobilisatsiooni test, 24 tundi, Daphnia magna, katseväärtus, nominaalne kontsentratsioon) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BisGMA (1565-94-2)

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| LC50 - Kala [1] | 0,537 mg/l Allikas: ECOSAR |
|-----------------|----------------------------|

### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Kala [1] | 16,4 mg/l Katseorganismid (liigid): Danio rerio (varasem nimi: Brachydanio rerio) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Vetikad [1] | > 100 mg/l Katseorganismid (liigid): Pseudokirchneriella subcapitata (varasemad nimed: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Vetikad [2] | 72,8 mg/l Katseorganismid (liigid): Pseudokirchneriella subcapitata (varasemad nimed: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ErC50 vetikad | > 100 mg/l (OECD 201: vetikad, kasvu pidurdamise test, 72 tundi, Pseudokirchneriella subcapitata, staatiline süsteem, magevesi, katseväärtus, nominaalne kontsentratsioon) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOEC (krooniline) | 100 mg/l Katseorganismid (liigid): Daphnia magna Kestus: "21 päeva" |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

|                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>                   |                                                                    |
| NOEC e täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon (krooniline) | 32 mg/l Katseorganismid (liigid): Daphnia magna Kestus: "21 päeva" |

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Püsivus ja lagunduvus</b>                   |                                                                           |
| <b>Core-Flo DC Lite Base</b>                         |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Kiiresti lagunev                                                          |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b> |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Ei ole vees kergesti biolagunev.                                          |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                    |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Biolagundatavus: ei kohaldata.                                            |
| Keemiline hapnikutarve (KHT)                         | Ei kohaldata                                                              |
| ThOD                                                 | Ei kohaldata                                                              |
| BHT (% ThOD)                                         | Ei kohaldata                                                              |
| <b>Fumed Silica (68611-44-9)</b>                     |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Biolagundatavus: ei kohaldata.                                            |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                            |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Biolagundatavus vees: andmed puuduvad.                                    |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>  |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Vees kergesti biolagunev.                                                 |
| <b>Glass Filler (N/A)</b>                            |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Kiiresti lagunev                                                          |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                     |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Biolagundatavus mullas: ei kohaldata, Biolagundatavus: ei ole kohaldatav. |
| Keemiline hapnikutarve (KHT)                         | Ei kohaldata (anorgaaniline)                                              |
| ThOD                                                 | Ei kohaldata (anorgaaniline)                                              |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                 |                                                                           |
| Püsivus ja lagunduvus                                | Biolagundatavus: ei kohaldata.                                            |
| Keemiline hapnikutarve (KHT)                         | Ei kohaldata                                                              |
| ThOD                                                 | Ei kohaldata                                                              |
| BHT (% ThOD)                                         | Ei kohaldata                                                              |

|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakumulatsioon</b>                        |                                                                                              |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b> |                                                                                              |
| N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)                | 5,62 (Praktilised kogemused/vaatlused, OECD 117: jaotustegur (n-oktanool/vesi), HPLC-meetod) |
| Bioakumulatsioon                                     | Suur bioakumulatsiooni potentsiaal (Log Kow > 5).                                            |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                    |                                                                                              |
| Bioakumulatsioon                                     | Bioakumulatsiooni andmed puuduvad.                                                           |

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

|                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fumed Silica (68611-44-9)</b>                    |                                                                         |
| Bioakumulatsioon                                    | Ei ole bioakumuleeruv.                                                  |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                           |                                                                         |
| N-oktanol-vee jaotustegur (Log Pow)                 | 4,94 (Hinnanguline väärtus)                                             |
| Bioakumulatsioon                                    | Bioakumulatsiooni andmed puuduvad.                                      |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b> |                                                                         |
| N-oktanol-vee jaotustegur (Log Pow)                 | 2,3 (katseväärtus, OECD 117: jaotustegur (n-oktanol/vesi), HPLC-meetod) |
| Bioakumulatsioon                                    | Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (Log Kow < 4).                      |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                    |                                                                         |
| Bioakumulatsioon                                    | Bioakumulatsiooni andmed puuduvad.                                      |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                |                                                                         |
| Bioakumulatsioon                                    | Ei ole bioakumuleeruv.                                                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

|                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>                      |                                                      |
| Pindpinevus                                                               | Kirjanduses andmed puuduvad                          |
| Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc) | 2,56 - 3,88 (log Koc, Arvutatud väärtus)             |
| Ökoloogia - pinnas                                                        | Madal liikuvuspotentsiaal mullas.                    |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                         |                                                      |
| Pindpinevus                                                               | Kirjanduses andmed puuduvad                          |
| Ökoloogia - pinnas                                                        | Puuduvad (katse)andmed aine liikuvuse kohta.         |
| <b>Fumed Silica (68611-44-9)</b>                                          |                                                      |
| Ökoloogia - pinnas                                                        | Madal liikuvuspotentsiaal mullas.                    |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>                       |                                                      |
| Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc) | 1,89 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Arvutatud väärtus) |
| Ökoloogia - pinnas                                                        | Mullas väga liikuv.                                  |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                                          |                                                      |
| Ökoloogia - pinnas                                                        | Puuduvad (katse)andmed aine liikuvuse kohta.         |

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

|                                                                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koostisaine</b>                                                             |                                                                                                                                                    |
| Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse PBT-kriteeriumidele  | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |
| Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse vPvB-kriteeriumidele | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Lisateave puudub

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Lisateave puudub

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmetöötlusmeetodid : Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega.

## 14. JAGU: Veonõuded

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. ÜRO number või ID number

Toode ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses

### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Ohtliku veose tunnusnimetus (ADR)  | : Mittekohaldatav |
| Ohtliku veose tunnusnimetus (IMDG) | : Reguleerimata   |
| Ohtliku veose tunnusnimetus (IATA) | : Reguleerimata   |
| Ohtliku veose tunnusnimetus (ADN)  | : Mittekohaldatav |
| Ohtliku veose tunnusnimetus (RID)  | : Mittekohaldatav |

### 14.3. Transpordi ohuklass(id)

#### ADR

Transpordi ohuklass(id) (ADR) : Mittekohaldatav

#### IMDG

Transpordi ohuklass(id) (IMDG) : Reguleerimata

#### IATA

Transpordi ohuklass(id) (IATA) : Reguleerimata

#### ADN

Transpordi ohuklass(id) (ADN) : Mittekohaldatav

#### RID

Transpordi ohuklass(id) (RID) : Mittekohaldatav

### 14.4. Pakendigrupp

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Paken-digrupp (ADR)  | : Mittekohaldatav |
| Pakendirühm (IMDG)   | : Reguleerimata   |
| Paken-digrupp (IATA) | : Reguleerimata   |
| Pakendirühm (ADN)    | : Mittekohaldatav |
| Pakendirühm (RID)    | : Mittekohaldatav |

### 14.5. Keskkonnaohud

Muu teave : Lisateave puudub

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

#### Maismaavedu

Andmed pole kättesaadavad

#### merevedu

Reguleerimata

#### Õhuvedu

Reguleerimata

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

### Siseveetransport

Andmed pole kättesaadavad

### Raudteetransport

Andmed pole kättesaadavad

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mittekohaldatav

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### EL eeskirjad

##### REACH-i määruse XVII lisa (piirangute loetelu)

Ei sisalda REACH-i määruse XVII lisas (piiramise tingimused) loetletud aineid

##### REACH-i määruse XIV lisa (lubade loetelu)

Ei sisalda REACH-i määruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid

##### REACH-i kandidaatainete nimekiri (SVHC)

Ei sisalda REACH-i kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid

##### PIC-määrus (eelnevalt teavitatud nõusolek)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (määrus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

##### POP-määrus (püsivad orgaanilised saasteained)

Ei sisalda püsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (püsivate orgaaniliste saasteainete määrus EL 2019/1021) loetletud aineid.

##### Osoonimäärus (1005/2009)

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (määrus EU 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei aineid.

##### Kahesuguse kasutuse määrus (428/2009)

Sisaldab aineid, mille suhtes kohaldatakse NÕUKOGU 5. mai 2009 määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse Liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, üleandmise, vahendamise ja transiidi. alumiiniumoksiid (1344-28-1)

##### Lõhkeainete lähteainete määrus (2019/1148)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud lõhkeainete lähteainete nimekirjas (määrus EU 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta)

##### Uimastite lähteainete määrus (273/2004)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud narkootikumide lähteainete nimekirjas (määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta)

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

## 16. JAGU: Muu teave

| Muutmisjuhised |                                                        |          |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Jagu           | Muudetud kirje                                         | Märkused |
|                | Läbivaatamise kuupäev                                  | Muudetud |
|                | Asendab versiooni                                      | Muudetud |
| 2.1            | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 | Muudetud |
| 2.2            | Hoiatuslaused (CLP)                                    | Muudetud |
| 2.2            | Ohulaused (CLP)                                        | Muudetud |

# Core-Flo DC Lite Base

## Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2020/878

| Muutmisjuhised |                                     |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Jagu           | Muudetud kirje                      | Märkused        |
| 3              | Koostis / teave koostisainete kohta | <b>Muudetud</b> |
| 11.1           | ATE CLP (suukaudne)                 | <b>Lisatud</b>  |

| H- ja EUH-lausetes terviktekst: |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Sissehingamisel)  | Äge mürgisus (sissehingamisel), 4. kategooria                                           |
| Acute Tox. 4 (Suukaudne)        | Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria                                                 |
| Aquatic Chronic 4               | Ohtlik vesikeskkonnale - kroonilise mürgisuse, 4. kategooria                            |
| Eye Irrit. 2                    | Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria                                     |
| H302                            | Allaneelamisel kahjulik.                                                                |
| H315                            | Põhjustab nahaärritust.                                                                 |
| H317                            | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                            |
| H319                            | Põhjustab tugevat silmade ärritust.                                                     |
| H332                            | Sissehingamisel kahjulik.                                                               |
| H335                            | Võib põhjustada hingamisteede ärritust.                                                 |
| H413                            | Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.                           |
| Skin Irrit. 2                   | Nahasöövitav/-ärritus, 2. kategooria                                                    |
| Skin Sens. 1                    | Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria                                                  |
| Skin Sens. 1B                   | Naha sensibiliseerimine, 1.B kategooria                                                 |
| STOT SE 3                       | Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, 3. kategooria, hingamisteede ärritus |

Ohutuskaart (SDS), EL

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja