

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverék  
Az anyag/készítmény neve : Porcelain Primer

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### 1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

Az anyag/készítmény felhasználása : Csak Rx esetén

#### 1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Gyártó

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

#### EK képviselő

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : CHEMTREC - 24 órás Hazmat vészhelyzeti kommunikációs központ  
U.S.A.: 1-800-424-9300 Az USA -n kívül: 1-703-527-3887, fogadott hívások gyűjtése

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

#### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória                                    | H225 |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória                         | H319 |
| Bőrszenzibilizáció, 1. kategória                                         | H317 |
| Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció | H335 |

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

#### Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Légúti irritációt okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02



GHS07

Figyelmeztetés (CLP) :

Tartalma :

Figyelmeztető mondatok (CLP) :

Veszély  
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid  
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 - Légúti irritációt okozhat.  
P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.  
Tilos a dohányzás.  
P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) :

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető berendezést kell használni.  
P261 - Kerülje a füst / köd / gőzök / permet belélegzését.  
P264 - A használatot követően hands -t alaposan meg kell mosni.  
P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.  
P280 - Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt.  
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Mossa le sok vizet.  
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.  
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P312 - Ha rosszul érzi magát, forduljon a Poison Centerhez vagy orvoshoz.  
P321 - Szakellátás (lásd a címkén található további elsősegélynyújtási utasításokat).  
P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.  
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.  
P362+P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.  
P370+P378 - Tűz esetén: Az oltáshoz víztől eltérő médiát használjon.  
P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.  
P501 - A tartalom/tárolóedények ártalmatlanítása: veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő pontok a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.

### 2.3. Egyéb veszélyek

NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat  $\geq 0,1\%$  mértékben a REACH XIII. mellékletével összhangban

| Összetevő                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone (67-64-1)                                               | Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait<br>Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait |
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) | Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait<br>Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait |
| Acetic Acid (64-19-7)                                           | Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait<br>Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait |

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

| Név                                                                              | Termékazonosító                                                     | %       | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acetone<br>közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel<br>rendelkező anyag     | CAS-szám: 67-64-1<br>EK-szám: 200-662-2<br>Index-szám: 606-001-00-8 | 30 - 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                |
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid                              | CAS-szám: 2530-85-0<br>EK-szám: 219-785-8                           | 1 - 5   | Skin Sens. 1B, H317                                                        |
| Acetic Acid<br>közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel<br>rendelkező anyag | CAS-szám: 64-19-7<br>EK-szám: 200-580-7<br>Index-szám: 607-002-00-6 | < 1     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Bőrön át), H312<br>Skin Corr. 1A, H314 |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

| Egyedi koncentrációs határértékek: |                                                                     |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Név                                | Termékazonosító                                                     | Egyedi koncentrációs határértékek                                                                                                                |
| Acetic Acid                        | CAS-szám: 64-19-7<br>EK-szám: 200-580-7<br>Index-szám: 607-002-00-6 | ( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elsősegélynyújtás általános                         | : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.                                                                                                                                                              |
| Elsősegélynyújtás belégzést követően                | : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési tünetek esetén: Forduljon toxikológiai központhoz vagy egy orvoshoz. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. |
| Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően  | : Mossa le vízzel és szappannal. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                 |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | : Azonnal öblítse le bő vízzel 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                 |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | : Itasson sok vizet. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tünetek/hatások belégzést követően                | : Légúti irritációt okozhat.        |
| Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően  | : Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| Tünetek/hatások szemmel való érintkezést követően | : Szemek irritációja.               |

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag | : Száraz kémiai por. Széndioxid. Hab. |
|-----------------------|---------------------------------------|

### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tűzveszély                          | : Éghető. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| Tűz esetén veszélyes bomlástermékek | : Mérgező gőzök szabadulhatnak fel.                |

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védelem tűzoltás közben | : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozson be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vészhelyzeti tervek | : Szellőztesse ki a kiömlés területét. Nyílt láng és szikra, valamint a dohányzás tilos. Kerülje a füst / köd / gőzök / permet belélegzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás : A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe.

Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Szikramentes eszközök használandók. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Tűzveszélyes gőzök halmozódhatnak fel a tartályban. Használjon robbanásbiztos készüléket. Használjon egyéni védőfelszerelést. Kerülje a füst/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Kezelési hőmérséklet : 20 - 25 °C

Higiénés intézkedések : Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések : Szikramentes eszközök használandók.

Tárolási feltételek : Száraz helyen tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Tárolási hőmérséklet : 20 - 25 °C

Tárolási terület : Jól szellőző helyen tárolandó. Száraz helyen tárolandó. Hűvös helyen tárolandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### 8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.5. Ellenőrző sáv

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 8.2. Az expozíció elleni védekezés

#### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

##### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

#### 8.2.2. Egyéni védőeszközök

##### Személyi védőfelszerelések jele(i):



##### 8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

###### Szemvédelem:

Védőszemüveg

##### 8.2.2.2. A bőr védelme

###### Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni

###### Kézvédelem:

Védőkesztyű

##### 8.2.2.3. Légutak védelme

###### Légutak védelme:

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

##### 8.2.2.4. Hőveszély

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

##### Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Halmazállapot                                    | : Folyékony                          |
| Szín                                             | : Nem áll rendelkezésre              |
| Külső jellemzők                                  | : Ez egy tiszta, színtelen folyadék. |
| Szag                                             | : Az alkohol szaga.                  |
| Szagküszöbérték                                  | : Nem áll rendelkezésre              |
| Olvadáspont                                      | : Nem alkalmazható                   |
| Fagyáspont                                       | : Nem áll rendelkezésre              |
| Forrásponttartomány                              | : > 56 °C                            |
| Tűzveszélyesség                                  | : Nem alkalmazható                   |
| Robbanási határértékek                           | : Nem áll rendelkezésre              |
| Alsó robbanási határérték                        | : Nem áll rendelkezésre              |
| Felső robbanási határérték                       | : Nem áll rendelkezésre              |
| Lobbanáspont                                     | : -18 °C                             |
| Öngyulladás hőmérséklet                          | : Nem áll rendelkezésre              |
| Bomlási hőmérséklet                              | : Nem áll rendelkezésre              |
| pH-érték                                         | : Nem áll rendelkezésre              |
| Viszkózitás, kinematikus                         | : Nem áll rendelkezésre              |
| Oldékonyság                                      | : Vízrel elegyíthető.                |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) | : Nem áll rendelkezésre              |
| Gőznyomás                                        | : Nem áll rendelkezésre              |
| Gőznyomás 50°C-on                                | : Nem áll rendelkezésre              |
| Sűrűség                                          | : Nem áll rendelkezésre              |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Relatív sűrűség           | : < 1                   |
| Relatív gőznyomás 20°C-on | : Nem áll rendelkezésre |
| Részecske jellemzői       | : Nem alkalmazható      |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje az érintkezést forró felületekkel. Hő. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítson el minden gyújtóforrást.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Akut toxicitás (szájon át) | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (bőrön át)  | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (belégzés)  | : Nincs osztályozva |

| Acetone (67-64-1)                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 szájon át, patkány                                         | 5800 mg/kg (patkány, nőivarú, kísérleti érték, orálisan, 14 nap)                                             |
| LD50 bőrön át, nyúl                                             | > 15800 mg/testtömeg-kilogramm (24 óra, nyúl, hím, kísérleti érték, dermális, 14 nap)                        |
| LC50 Belégzés - Patkány                                         | 76 mg/l (4 óra, patkány, nőivarú állat, a bizonyítékok súlya, belégzés (gőzök))                              |
| LC50 Belégzés - Patkány [ppm]                                   | > 16000 lap/4 óra                                                                                            |
| LC50 Belégzés - Patkány (Gőzök)                                 | 76 mg/l Forrás: ECHA                                                                                         |
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                                                                                              |
| LD50 szájon át, patkány                                         | 5600 mg/kg                                                                                                   |
| LD50 bőrön át, patkány                                          | > 2000 mg/testtömeg-kilogramm Állat: patkány, Iránymutatás: OECD 402. iránymutatás (Akut dermális toxicitás) |
| LD50 bőrön át, nyúl                                             | 15800 mg/kg                                                                                                  |
| LC50 Belégzés - Patkány                                         | > 2,28 mg/l levegő Állat: patkány, Iránymutatás: OECD 403. iránymutatás (Akut inhalációs toxicitás)          |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

|                                                                        |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                                                |
| LD50 szájon át, patkány                                                | 3310 mg/kg Forrás: ECHA Regisztrált anyagok                                                                                                    |
| LD50 szájon át                                                         | 4960 mg/testtömeg-kilogramm Állat: egér, Megjegyzések az eredményekhez: egyéb:                                                                 |
| LD50 bőrön át, nyúl                                                    | 1060 mg/kg Forrás: HSDB, NITE                                                                                                                  |
| LC50 Belélegzés - Patkány                                              | 11,4 mg/l (egyenértékű vagy hasonló az OECD 403, 4 órás vizsgálathoz, patkány, nőivarú állat, kísérleti érték, belélegzés (gőzök), 14 nap(ok)) |
| LC50 Belélegzés - Patkány [ppm]                                        | 16000 ppm Forrás: ChemIDPlus                                                                                                                   |
| Bőrkorrózió/bőrirritáció                                               | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | 5 - 6 (20 °C)                                                                                                                                  |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok                                                                                              |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | 2,4 (0.1 mol/l)                                                                                                                                |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                                     | : Súlyos szemirritációt okoz.                                                                                                                  |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | 5 - 6 (20 °C)                                                                                                                                  |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok                                                                                              |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                                                |
| pH-érték                                                               | 2,4 (0.1 mol/l)                                                                                                                                |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                                    | : Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                                                                            |
| Csírsejt-mutagenitás                                                   | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| Rákkeltő hatás                                                         | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                                                |
| IARC csoport                                                           | 4 - Emberre valószínűleg nincs rákkeltő hatása                                                                                                 |
| Reprodukciós toxicitás                                                 | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                    | : Légúti irritációt okozhat.                                                                                                                   |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                                                |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                    | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                                                                                             |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                   | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                                                |
| NOAEL (orális,patkány,90 nap)                                          | 290 mg/testtömeg-kilogramm Állat: patkány, Állati nem: hím                                                                                     |
| Aspirációs veszély                                                     | : Nincs osztályozva                                                                                                                            |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                                                |
| Viszkozitás, kinematikus                                               | A szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok                                                                                              |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                                                |
| Viszkozitás, kinematikus                                               | 3,2 mm²/s Hőmérséklet: "20°C" Paraméter: "kinematikus viszkozitás (mm²/s-ban)"                                                                 |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                                                |
| Viszkozitás, kinematikus                                               | 1,02 mm²/s (25 °C, számított)                                                                                                                  |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

### 12.1. Toxicitás

|                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökológia - általános                                 | : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre. |
| Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut)      | : Nincs osztályozva                                                                                                      |
| Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú (krónikus) | : Nincs osztályozva                                                                                                      |

| Acetone (67-64-1) |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Hal [1]    | 6210 - 8120 mg/l (egyenértékű vagy hasonló az OECD 203, 96 óra, Pimephales promelas, Átfolyó rendszer, Édesvíz, Kísérleti érték, Mért koncentráció) |
| LC50 - Hal [2]    | 8300 mg/l                                                                                                                                           |
| LOEC (krónikus)   | > 79 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Daphnia magna Időtartam: "21 nap"                                                                           |
| NOEC (krónikus)   | ≥ 79 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Daphnia magna Időtartam: "21 nap"                                                                           |

| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Hal [1]                                                  | 257,526 mg/l Forrás: ECOSAR                                                                                                       |
| EC50 - Rák [1]                                                  | > 100 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Daphnia magna                                                                            |
| EC50 72 órá - Algák [1]                                         | > 100 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Desmodesmus subspicatus (korábbi neve: Scenedesmus subspicatus)                          |
| EC50 96 órá - Algák [1]                                         | < 1 mg/l Forrás: ECOSAR                                                                                                           |
| ErC50 alga                                                      | > 100 mg/l (EU C.3. módszer, 72 óra, Scenedesmus subspicatus, Statikus rendszer, édesvíz, kísérleti érték, névleges koncentráció) |

| Acetic Acid (64-19-7)   |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Hal [1]          | 31,3 - 67,6 mg/l Forrás: ECHA                                                                                             |
| LC50 - Hal [2]          | > 300,82 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Oncorhynchus mykiss (korábbi neve: Salmo gairdneri)                           |
| EC50 - Rák [1]          | 18,9 mg/l Forrás: ECHA                                                                                                    |
| EC50 - Rák [2]          | > 300,82 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Daphnia magna                                                                 |
| EC50 72 órá - Algák [1] | > 1000 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Skeletonema costatum                                                            |
| EC50 72 órá - Algák [2] | > 300,82 mg/l Vizsgált szervezetek (fajok): Skeletonema costatum                                                          |
| ErC50 alga              | > 1000 mg/l (ISO 10253, 72 óra, Skeletonema costatum, Statikus rendszer, Sós víz, Kísérleti érték, Névleges koncentráció) |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| Acetone (67-64-1)              |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | Biológiailag lebomló a talajban. Biológiailag lebontható a talajban anaerob körülmények között. Vízben biológiailag könnyen lebomló. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI)    | 1,43 g O <sub>2</sub> /g anyag                                                                                                       |
| Kémiai oxigénigény (KOI)       | 1,92 g O <sub>2</sub> /g anyag                                                                                                       |
| ThOD                           | 2,2 g O <sub>2</sub> /g anyag                                                                                                        |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | Vízben biológiailag könnyen lebomló. |
|--------------------------------|--------------------------------------|

### Acetic Acid (64-19-7)

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | A talajban biológiailag könnyen lebomló. Vízben biológiailag könnyen lebomló. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI)    | 0,6 - 0,74 g O <sub>2</sub> /g anyag                                          |
| Kémiai oxigénigény (KOI)       | 1,03 g O <sub>2</sub> /g anyag                                                |
| ThOD                           | 1,07 g O <sub>2</sub> /g anyag                                                |

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

### Acetone (67-64-1)

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BCF - Hal [1]                                    | 0,69 (Halak, Szakirodalmi tanulmány)            |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) | -0,23 (Vizsgálati adatok)                       |
| Bioakkumulációs képesség                         | Alacsony bioakkumulációs potenciál (BCF < 500). |

### 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

|                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCF - Hal [1]                                    | ≤ 34 l/kg (OECD 305: Biokoncentráció: átfolyósos halvizsgálat, 6 hét, Cyprinus carpio, átfolyósos rendszer, kísérleti érték) |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) | 2,1 (kísérleti érték, OECD 107: Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): lombikrázásos módszer, 21 °C)                           |
| Bioakkumulációs képesség                         | Alacsony bioakkumulációs potenciál (BCF < 500).                                                                              |

### Acetic Acid (64-19-7)

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| BCF - Hal [1]                                    | 3,16 (Halak, Édesvíz, QSAR)    |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) | -0,17 (kísérleti érték, 25 °C) |
| Bioakkumulációs képesség                         | Nem bioakkumulatív.            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

### Acetone (67-64-1)

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Felületi feszültség                                        | 23,3 mN/m (20 °C)                                           |
| Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc) | 0,374 - 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Számított érték) |
| Ökológia - talaj                                           | Nagyon mozgékony a talajban.                                |

### 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc) | 3 217 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Számított érték) |
| Ökológia - talaj                                           | Alacsony mobilitási potenciál a talajban.           |

### Acetic Acid (64-19-7)

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felületi feszültség                                        | 26 mN/m (30 °C)                                                                                       |
| Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc) | 0,062 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Számított érték)                                                   |
| Ökológia - talaj                                           | Nagyon mozgékony a talajban. Káros lehet a növények növekedésére, virágzására és gyümölcsképződésére. |

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.7. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni.

Kiegészítő adatok : Tűzveszélyes gázok halmozódhatnak fel a tartályban.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN-szám (ADR) : UN 1090

UN-szám (IMDG) : UN 1090

UN-szám (IATA) : UN 1090

UN-szám (ADN) : UN 1090

UN-szám (RID) : UN 1090

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : ACETON

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : ACETONE

Helyes szállítási megnevezés (IATA) : Acetone

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : ACETON

Helyes szállítási megnevezés (RID) : ACETON

Fuvarokmány leírása (ADR) : UN 1090 ACETON, 3, II, (D/E)

Fuvarokmány leírása (IMDG) : UN 1090 ACETONE, 3, II (-20°C c.c.)

Fuvarokmány leírása (IATA) : UN 1090 Acetone, 3, II

Fuvarokmány leírása (ADN) : UN 1090 ACETON, 3, II

Fuvarokmány leírása (RID) : UN 1090 ACETON, 3, II

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### ADR

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : 3

Veszélyességi bárca (ADR) : 3

:



#### IMDG

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : 3

Veszélyességi bárca (IMDG) : 3

:



#### IATA

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : 3

Veszélyességi bárca (IATA) : 3

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

|  |   |                                                                                   |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | : |  |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

### ADN

|                                            |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) | : | 3 |
| Veszélyességi bárca (ADN)                  | : | 3 |
|                                            | : |   |



### RID

|                                            |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) | : | 3 |
| Veszélyességi bárca (RID)                  | : | 3 |
|                                            | : |   |



## 14.4. Csomagolási csoport

|                            |   |    |
|----------------------------|---|----|
| Csomagolási csoport (ADR)  | : | II |
| Csomagolási csoport (IMDG) | : | II |
| Csomagolási csoport (IATA) | : | II |
| Csomagolási csoport (ADN)  | : | II |
| Csomagolási csoport (RID)  | : | II |


## 14.5. Környezeti veszélyek

|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| Környezetre veszélyes   | : | Nem                                          |
| Tengeri szennyező anyag | : | Nem                                          |
| Egyéb információk       | : | További információk nem állnak rendelkezésre |

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

### Szárazföldön történő szállítás

|                                                                                |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Osztályozási kód (ADR)                                                         | : | F1                |
| Korlátozott mennyiség (ADR)                                                    | : | 1I                |
| Engedményes mennyiség (ADR)                                                    | : | E2                |
| Csomagolási utasítások (ADR)                                                   | : | P001, IBC02, R001 |
| Egybecsomagolási előírások (ADR)                                               | : | MP19              |
| Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer utasítások (ADR)                       | : | T4                |
| Különleges előírások a mobil tartányokra és az ömlesztettárukonténerekre (ADR) | : | TP1               |
| Tartánycód (ADR)                                                               | : | LGBF              |
| Jármű a tartányos szállításához                                                | : | FL                |
| Szállítási kategória (ADR)                                                     | : | 2                 |
| Különleges előírások a szállításra - A szállítás lebonyolítása (ADR)           | : | S2, S20           |
| Veszélyt jelölő szám (Kemler szám)                                             | : | 33                |
| Narancssárga táblák                                                            | : |                   |



|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Alagútkorlátozási kód (ADR) | : | D/E |
|-----------------------------|---|-----|

### Tengeri úton történő szállítás

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| Korlátozott mennyiség (IMDG) | : | 1 L |
|------------------------------|---|-----|

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

|                                                   |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engedményes mennyiség (IMDG)                      | : E2                                                                                                                                                    |
| Csomagolási utasítások (IMDG)                     | : P001                                                                                                                                                  |
| Csomagolási előírások GRV (IMDG)                  | : IBC02                                                                                                                                                 |
| Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)           | : T4                                                                                                                                                    |
| Tartányokra vonatkozó különleges előírások (IMDG) | : TP1                                                                                                                                                   |
| EmS-szám (tűz)                                    | : F-E                                                                                                                                                   |
| EmS-szám (kiömlés)                                | : S-D                                                                                                                                                   |
| Rakodási kategória (IMDG)                         | : E                                                                                                                                                     |
| Lobbanáspont (IMDG)                               | : -20°C to -18°C c.c.                                                                                                                                   |
| Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)              | : Ez egy színtelen, tiszta folyadék, jellegzetes mentaszerű szaggal. Lobbanáspont: -20 °C és -18 °C között Robbanási határok: 2,5-13% Elegyedik vízzel. |

### Légi úton történő szállítás

|                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Engedményes mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)                            | : E2   |
| Korlátozott mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)                            | : Y341 |
| Maximális nettó mennyiség korlátozott mennyiségnél utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) | : 1L   |
| Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)                               | : 353  |
| Maximális nettó mennyiség utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)                          | : 5L   |
| Csomagolási előírások csak teherszállító repülőgépen (IATA)                                         | : 364  |
| Maximális nettó mennyiség csak teherszállító repülőgépen (IATA)                                     | : 60L  |
| ERG-kód (IATA)                                                                                      | : 3H   |

### Belföldi folyami szállítás

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Osztályozási kód (ADN)        | : F1        |
| Korlátozott mennyiség (ADN)   | : 1 L       |
| Engedményes mennyiség (ADN)   | : E2        |
| Szállítás engedélyezett (ADN) | : T         |
| Szükséges felszerelés (ADN)   | : PP, EX, A |
| Szellőztetés (ADN)            | : VE01      |
| Kék kupok/fények száma (ADN)  | : 1         |

### Vasúti szállítás

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasszifikációs kód (RID)                                            | : F1                |
| Korlátozott mennyiség (RID)                                          | : 1L                |
| Engedményes mennyiség (RID)                                          | : E2                |
| Csomagolási utasítások (RID)                                         | : P001, IBC02, R001 |
| Egybecsomagolási előírások (RID)                                     | : MP19              |
| Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - Utasítások (RID)           | : T4                |
| Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - Különleges előírások (RID) | : TP1               |
| Tartálykód RID tartályoknál (RID)                                    | : LGBF              |
| Szállítási kategória (RID)                                           | : 2                 |
| Expressz csomagok (RID)                                              | : CE7               |
| Veszélyt jelölő szám (RID)                                           | : 33                |

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### 15.1.1. EU-előírások

###### REACH XVII. melléklet (korlátozási feltételek)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlátozási feltételek) felsorolt anyago(ka)t

###### REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

###### REACH-jelöltek listája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t

###### PIC-rendelet (EU 649/2012, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

###### POP-rendelet (EU 2019/1021, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról)

###### Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok jegyzékében (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

###### A robbanóanyag-prekursorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

A robbanóanyag-prekursorok listáján (a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz

#### II. MELLÉKLET BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

Azon – önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy az ezeket tartalmazó anyagokban előforduló – anyagok jegyzéke, amelyek esetében a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell.

| Név    | CAS-szám | Kombinált Nomenklátúra kód (KN) | Kombinált Nomenklátúra kód a más KN- kód szerinti besorolást indokoló alkotórészt nem tartalmazó keverékek esetében |
|--------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1  | 2914 11 00                      | ex 3824 99 92                                                                                                       |

Lásd: [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

##### Kábítószer-prekursorok szabályozása (EK 273/2004)

A kábítószer-prekursorok listáján (a kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz

| Név     | Kombinált nomenklátúra szerinti megnevezés | CAS-szám | CN-kód     | Kategória    | Küszöbérték | Melléklet   |
|---------|--------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Acetone |                                            | 67-64-1  | 2914 11 00 | 3. kategória |             | Melléklet I |

##### 15.1.2. Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Utalások változásra

| Szakasz | Változott tétel                  | Módosítás | Megjegyzések |
|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
|         | Helyettesíti a következő verziót | Hozzáadva |              |
|         | Felülvizsgálat dátuma            | Módosítva |              |

# Porcelain Primer

## Biztonsági Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

| Utalások változásra |                                                     |           |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Szakasz             | Változott tétel                                     | Módosítás | Megjegyzések |
| 2.2                 | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)             | Módosítva |              |
| 3.2                 | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint         | Módosítva |              |
| 4.1                 | Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően  | Módosítva |              |
| 4.1                 | Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | Módosítva |              |
| 4.1                 | Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | Módosítva |              |
| 5.1                 | A megfelelő oltóanyag                               | Módosítva |              |
| 6.1                 | Vészhelyzeti tervek                                 | Módosítva |              |
| 7.1                 | A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések     | Módosítva |              |
| 7.2                 | Műszaki intézkedések                                | Módosítva |              |
| 7.2                 | Tárolási feltételek                                 | Módosítva |              |

| A H és az EUH mondatok teljes szövege: |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Bőrön át)                | Akut toxicitás (bőrön át), 4. kategória                          |
| Eye Irrit. 2                           | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória                 |
| Flam. Liq. 2                           | Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória                            |
| Flam. Liq. 3                           | Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória                            |
| H225                                   | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                         |
| H226                                   | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                    |
| H312                                   | Bőrrel érintkezve ártalmas.                                      |
| H314                                   | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.                    |
| H315                                   | Bőrirritáló hatású.                                              |
| H317                                   | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                |
| H319                                   | Súlyos szemirritációt okoz.                                      |
| H335                                   | Légúti irritációt okozhat.                                       |
| H336                                   | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                               |
| Skin Corr. 1A                          | Bőrmarás/bőrirritáció, 1. kategória, 1A. alkategória             |
| Skin Corr. 1B                          | Bőrmarás/bőrirritáció, 1. kategória, 1B. alkategória             |
| Skin Irrit. 2                          | Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória                              |
| Skin Sens. 1B                          | Bőrszenzibilizáció, 1B. Kategória                                |
| STOT SE 3                              | Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis |

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként.